

# 1路光端机 鸿升 1路光端机

产品名称	1路光端机 鸿升 1路光端机
公司名称	高新技术产业开发区伟强网络耗材经营部
价格	500.00/台
规格参数	品牌:鸿升 型号:1路光端机 设备类型:1路光端机
公司地址	中国 重庆市九龙坡区 重庆市石桥铺佰腾4F-D2-A
联系电话	86 023 86171778 13983021677

## 产品详情

品牌	鸿升	型号	1路光端机
设备类型	1路光端机	质保	五年
产品型号：hsgq-t/r1v1fdfc产品尺寸：			

## 技术参数

u视频接口	
接口数量	1
视频输入/输出阻抗	bnc 75 非平衡接口
视频带宽	5-8mhz
微分增益	< 1%
微分相位	< 0.6 .
信噪比	68db
u云台ptz解码器，控制键盘，矩阵控制数据接口（可支持多路数据，兼容所有控制键盘，矩阵协议，硬盘录像云台，报警复合数据）	
物理接口	工业标准接线端子
lrs-485数据接口	
rs-485数据速率	dc-115.2kbps/dc-2mbps
rs-485最大节点数	128个
rs-485最大距离	1200米
rs-485数据协议	全透明支持任意rs-485协议，包括rs-485轮询或modbus协议
rs-485网络连接方式	支持正、反向或双向rs-485，支持点对点、点对多连接

<b>u各种用户特殊、自定义接口（支持多路）</b>	
物理接口	工业标准接线端子
信号标准	用户定义
协议标准	用户定义
<b>u光纤接口</b>	
物理接口	光接口法兰盘fc/sc/st可选，可支持的接连跳线pc/apc可选
fc/pc、sc/pc、st/pc光纤种类	单模（9/125um）或多模（62.5/125um）光纤，单纤或多纤
光发射波长	多模850/1310nm(多模)，1310/1550/1470-1610nm(单模)
传输距离	多模0-2km，单模：0-25km，0-60km，0-100km
最大光功率预留量	15dbm/20dbm/25dbm/30dbm
<b>u工作环境</b>	
工作温度	-30 ~ + 75
相对湿度	0 ~ 95%不冷凝
防护等级	通用工业标准或特殊指定

<b>产品特点</b>
· 10位视频数字式编码传输
· 自动恢复过载保护
· 状态指示
· 无电磁干扰、无射频干扰、无地电流
· 表面粘装技术
· 无需进行现场电气或光学调节
· 10位视频数字式编码传输

<b>订货型号</b>				
序号	型号	描述	光纤数量	占用
1	hsgq-t1vfc-20s	1路视频发射机		1
2	hsgq-r1vfc-20s	1路视频发射机		1
<b>视频+数据</b>				
3	hsgq-t1v1dfc-20s	1路视频 1路反向数据发射机		1
4	hsgq-r1v1dfc-20s	1路视频 1路反向数据接收机		1
5	hsgq-t1v1sdfc-20s	1路视频 1路反向数据发射机		1
6	hsgq-r1v1dfc-20s	1路视频 1路反向数据接收机		1
7	hsgq-t1v2sdfc-20s	1路视频 2路双向数据发射机		1
8	hsgq-r1v2sdfc-20s	1路视频 2路双向数据接收机		1

9	hsgq-t1v4sdfc-20s	1路视频 4路双向数据发射机	1
10	hsgq-r1v4sdfc-20s	1路视频 4路双向数据接收机	1
视频+音频			
12	hsgq-t1v1safc-20s	1路视频 1路双向音频发射机	1
13	hsgq-r1v1safc-20s	1路视频 1路双向音频接收机	1
14	hsgq-t1v2safc-20s	1路视频 2路双向音频发射机	1
15	hsgq-r1v2safc-20s	1路视频 2路双向音频接收机	1
16	hsgq-t1v4safc-20s	1路视频 4路双向音频发射机	1
17	hsgq-r1v4safc-20s	1路视频 4路双向音频接收机	1

光端机 | 视频光端机 | 数字光端机 | 光端机厂家