

# 20T锚杆拉力计

产品名称	20T锚杆拉力计
公司名称	济宁市龙固矿山机械有限公司
价格	1.00/把
规格参数	品牌:巨龙 型号:专用
公司地址	山东省济宁市任城区观音阁产业园海南西路1号
联系电话	0537-3150516 18353701286

## 产品详情

### 20t锚杆拉力计

#### 1数显式锚杆拉力机编辑产品简介

数显锚杆拉力计是测定锚杆锚固力的一种检测工具，它对锚喷支护理论各种锚杆的研究以及工程质量的检验具有重大作用。主要规格有5吨、10吨、20吨、30吨可选。

#### 数显锚杆拉力计图册(2张)产品用途

广泛应用于煤炭、国防、隧道及交通运输等多种坑道作业。手压泵还可以单独作为输送小流量高压油的动力源，拉力缸还可以作为千斤顶使用

#### 产品特点

锚杆拉力计具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单、安全等特点，广泛应用于煤炭、国防、边坡、隧道及交通运输等多种坑道作业。

#### 主要参数

参数/型号 Idz-100 Idz-200 Idz-300 额定张拉力 100kn 200kn 300kn

适用锚杆直径  $\phi 16 \sim \phi 24$   $\phi 16 \sim \phi 24$   $\phi 16 \sim \phi 24$

张拉行程 60mm 60mm 60mm

承压面积 28cm<sup>2</sup> 35.08cm<sup>2</sup> 41.8cm<sup>2</sup>

读数方式 液晶数显表 液晶数显表 液晶数显表

2英文名称编辑digital bolt tension

注意事项

拉力计严禁超负荷使用，数显峰值表禁止超出最大量程。

应保持系统清洁，连接拉油管前应将接头处灰尘擦净，油缸测试完毕应复位。

油缸工作时底部应摆平放稳，与所测锚杆成直线，不得超行程工作。

高压胶管每年应作一次耐压试验，以防老化发生意外

3标准配置编辑1、（100~500）kn中空自复位液压缸 选一

2、手动泵一只

3、zy系列智能数显压力表一只

4、高压油管一根

5、精密传感器一只

6、连接电缆一根

7、使用说明书一本

8、合格证一张

9、便携箱一只

4结构组成编辑主要由：分手动加压泵，空心千斤顶两大部分，并用高压橡胶连接而组成[1]

5应用领域编辑主要应用于：铁路，公路隧道，水利工程，采煤矿井及国防工程等，

如有需要请联系我们！我们将保证物美价廉！客户满意始终是我们的第一服务宗旨！

心好命也好，富贵直到老。命好心不好，福转为祸兆。心好命不好，祸转为福报。心命具不好，遭殃且贫夭。心可挽乎命，最要存人道。命实造于心，祸福为人招，信命不修心，阴阳恐虚矫。修心亦听命，天地自相保。

联系人：刘经理

座机：0537-3150516

业务手机：18353701286

业务qq:2789676386

邮箱：jininglonggu03@163.com，

邮编：272000