

# 双向铝合金复轨器

产品名称	双向铝合金复轨器
公司名称	山东宏源集团有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	
公司地址	寿光市寿尧路中段
联系电话	0537-3150326 13518652951

## 产品详情

### 双向铝合金复轨器

适用范围：s—l型铝合金双向复轨器适用于各型机车车辆脱轨后的救援起复，已在新型内燃、电力机车上配备使用。

### 结构特点

该型复轨器采用优质铝合金材料经特殊铸造工艺处理成型，具有重量轻、强度高优点。

复轨器采用拱形弧面中空竖板结构，设有双向引导棱、踏铁、复轨器垫铁，结构合理，承压能力好。

### 铝合金双向复轨器构造

1—踏铁；2—双向引导棱；3—复轨器体；4—工具箱；

5—钩螺栓(各3根)；6—垫铁(2块)；7—专用扳手。

### 主要技术参数

外形尺寸：长900 mm、宽310 mm、高290 mm；重量：45.5 kg/只；

抗拉强度：350—380 mpa；

延伸率：5.5% ~ 7.5%；

表面硬度：hbs97 ~ 112。

### 使用方法

该型复轨器由两只完全相同的主体组成，起复作业时须同时使用。

在拉复方向的前方钢轨内、外侧相同位置安放复轨器，适当清除石碴，使之与钢轨密贴。复轨器安放平稳后，将3根钩螺栓由钢轨底部穿进复轨器主体安装孔后并紧固。

脱轨车轮至复轨器间用石碴或铁垫板等垫好，以减少拉复阻力，防止轧坏轨枕。

在60 kg/m及以上重型钢轨上使用时，应在轨座上 and 复轨器小端下面安放专用铝垫板，以免复轨器主体折损。

起复前应在复轨器引导棱及主体顶部涂润滑油，以利于复轨并减少引导棱的磨损。

当脱轨车轮距基本轨超过240 mm时，应先采用“抬高逼近”的方法，使脱轨车轮靠近基本轨后再进行拉复。

您好，本公司生产与经营主要产品介绍如下，请各位客户仔细阅读，选择您需要的产品，谢谢！！！！

一、钢材系列：刮板钢，槽帮钢，c型钢，h型钢,t型钢,u型钢， 型钢,扁钢，槽钢，斜槽钢等。

二、钢材类：c型钢，h型钢,t型钢,u型钢， 型钢,扁钢，槽钢，斜槽钢，吊车轨，圆钢，方钢，工字钢，角钢，矿u钢，矿工钢等。

三、公司推荐产品：手动移动液压泵站，db-40b手动移动泵站，液压移动小泵站，手摇拨柱器，手动回柱器等。

四、中空注浆锚杆系列：预应力中空注浆锚杆，自进式中空锚杆，中空注浆锚杆，管缝中空锚杆，水力膨胀管式锚杆、玻璃钢锚杆等。

五、气动工具产品：矿用风铲（cz2型），矿用风铲（c2型），矿用风铲（c4型），矿用风铲（c5型），矿用风铲（c6型），矿用风铲（c7型）等。

六、矿用捣固机产品：矿用气动捣固机（d4型），矿用气动捣固机（d6型），矿用气动捣固机（d9型），气动捣固机（d10型），电动捣固机等。

七、矿用风镐系列：矿用g5风镐（g5型），矿用g10风镐（g10型），矿用g15风镐（g15型），矿用g20风镐（g15型），矿用g35风镐（g35型），镐钎，镐产等风镐及配件。

八、高速铁路器材：手动齿条式起道器、液压起道机、手动弯道器、液压弯道器、液压弯轨器、手动扳道器、单轨阻车器等。

九、高速铁路测量系列：铁路专用方尺，高速铁路支距尺，数显电子道尺，铁路轨距尺，专用轨距尺检定器，专用机车车辆钩高尺等。

十、防爆煤电钻系列：矿用干式煤电钻（zm12型），矿用干式煤电钻（zm15型），矿用湿式煤电钻（zm12型），矿用湿式煤电钻（zm15型）等。

十一、彩钢板，镀锌板，钢板，锅炉板，花纹板，开平板，冷成型用钢板，冷轧板卷，热轧钢板，深冲钢板，碳结板，一般结构用钢板，中厚板等。

十二、防爆凿岩机系列：凿岩机（yxp45型），凿岩机（yt23d型），凿岩机（yt23型），凿岩机（7655型），凿岩机（yn27c型），凿岩机（yn27型），凿岩机（yt28型）等。

十三、专用破碎机系列：多功能破碎机（b47型），多功能破碎机（b67型），多功能破碎机（b87c型），多功能破碎机（tpb-60型），破碎机（g50型）等。

销售（业务）专员经理手机：13518652951

销售（业务）专员经理电话：0537-3150326

销售（业务）专员经理传真：0537-2213769

销售（业务）专员经理业务专用qq:1553131136

销售（业务）专员经理阿里旺旺：jiningruifeng006

销售（业务）专员经理销售邮箱：jiningruifeng006@163.com

销售（业务）专员经理所在公司网站：<http://www.heyigk.com>

销售（业务）专员经理所在公司地址：济宁市梁山机械科技工业园78号

销售（业务）专员经理所在公司邮编：272600