

免费拿样--蓄排水板，东莞产地

产品名称	免费拿样--蓄排水板，东莞产地
公司名称	东莞市新资源（绿兴）绿化制品厂
价格	8.80/平方米
规格参数	品牌:新资源绿兴 型号:LLX168
公司地址	广东省东莞市大岭山镇向东社区168号
联系电话	0769-87714013 13268851991

产品详情

蓄排水板由pp注塑成型,主要用于屋顶花园绿化、车库顶板绿化、高尔夫球场、公共建筑绿化、广场绿化、园区内道路绿化工程。产品在德国汉堡、柏林屋顶绿化工程中有广泛应用，效果良好。产品自德国进入中国市场以来，已被香港贝尔高林、泛亚易道景观、汉森国际，土人景观设计等推荐使用，已成功用于各种大型房地产项目常用zy-24技术参数：

- 1.蓄水指标：每平方正常蓄水>4公斤。据德国汉堡专业屋顶绿化系统rain公司，气温20摄氏度-27摄氏度,湿度80%，毛细供水可提供薄层绿化系统十天用水。
- 2.抗压强度：580kpa,可承载3.0m以上种植土及绿化树木系统荷载。
- 3.产品耐候性：在-40摄氏度-60摄氏度均可正常使用。 4.耐老化使用年限：材料组成为改性pp，为50年以上难分解物质。耐老化测试：氙灯老化1000小时，性能不变。联系人：魏经理 132+6885+1991
- 5.排水指标（l/s）：水头损失5cm 3.6 水头损失10cm 5.0,完全达到强降水、排水要求。
- 6.颜色：草绿色、墨绿色。可根据客户要求订制。 7.重量：每块重250g左右。
- 8.产品适用：屋顶花园、车库顶板、高尔夫球场、公共建筑、广场、园区道路等绿化工程。 9.产品优点：排水均匀，改善排水效果，储备绿化用水、水分储量大，调节水分供给，保温保湿、节水节能，土壤透气性好，有利于植物对氧气和水分的吸收，承载力大，荷载轻，施工简单轻便，耐久环保。

蓄排水板兼具雨水排疏与收集双向功能，蓄水排水量大。结合土工布一起使用，可以避免细颗粒基质堵塞排水通道，保持排水通畅和空气流通，从而形成一个完整的、新型的组合过滤蓄排水系统，是传统滤水材料的良好替代品。使用新资源蓄排水系统在通常情况下可节约灌溉用水30%~60%。在丰雨季节，多余的水分从系统内排出，可以减少径流10%~90%，并在收集后可做二次中水使用，同时可达到减少雨季泄水压力。此系统重量轻，对屋面荷载要求小，适用于各类平面屋顶及斜面屋顶。系统中的阻根层可完全阻隔根系向下生长，有效的保护屋面防水层，延长防水层使用寿命

联系人：魏经理 132+6885+1991 蓄排水板规格：Ix-333蓄排水板规格尺寸：333mm*333mm*25mm* (黑色)8.5片/平方米 Ix-333蓄排水板规格尺寸：333mm*333mm*25mm* (绿色)8.5片/平方米
Ix-396蓄排水板规格尺寸：396mm*396mm*25mm* (黑色)6.38片/平方米
Ix-396蓄排水板规格尺寸：396mm*396mm*25mm* (绿色)6.38片/平方米
Ix-396蓄排水板规格尺寸：396mm*396mm*20mm* (黑色)6.38片/平方米
Ix-396蓄排水板规格尺寸：396mm*396mm*20mm* (绿色)6.38片/平方米
Ix-410蓄排水板规格尺寸：410mm*410mm*20mm* (黑色)6片/平方米
Ix-410蓄排水板规格尺寸：410mm*410mm*25mm* (黑色)6片/平方米
Ix-410蓄排水板规格尺寸：410mm*410mm*25mm* (绿色)6片/平方米
Ix-410蓄排水板规格尺寸：410mm*410mm*25mm* (绿色)6片/平方米
Ix-366蓄排水板规格尺寸：366mm*366mm*25mm* (黑色)7.5片/平方米
Ix-366蓄排水板规格尺寸：366mm*366mm*25mm* (绿色)7.5片/平方米

蓄排水板——规格齐全。联系人：魏经理 =132+6885+1991 蓄排水板——排水板的应用。

- 一、园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、屋顶绿化、足球场、高尔夫球场、浴场工程等。
- 二、市政工程：道路路基、地铁隧道等。
- 三、建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室外墙体、屋面防渗和隔热层等。