

# 湿水夹筋牛皮纸胶带 打孔牛皮纸胶带

产品名称	湿水夹筋牛皮纸胶带 打孔牛皮纸胶带
公司名称	莱斯宝（昆山）电子有限公司
价格	1.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:莱顺宝 型号:湿水夹筋牛皮纸胶带
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路外滩印象
联系电话	0512-36874269 18912664523

## 产品详情

湿水夹筋牛皮纸胶带 简述：湿水溶性纤维牛皮纸胶带胶纸胶布：(夹筋牛皮纸胶带、带线条胶带)以进口牛皮纸为基材、以变性淀粉为粘合剂的胶带。其湿水后可产生很强的粘性，可对纸箱进行牢固的封口，是适应于国际发展趋势的环保型胶带胶纸胶布。基 材：牛皮纸 品牌:圣保罗 颜色：本色、黄、牛皮纸色、白色 厚 度：0.18mm 用 途：主要用于代替bopp胶带等，用于要求环保的纸箱的封箱捆扎和包装等使用。特 性：本产品属绿色环保产品，具有初粘力高、剥离度大、拉力强等特性，基材及胶粘剂对环境不会造成污染并可随包装物循环再生利用。注

意：由于湿水牛皮纸的材质与胶质与pp胶粘带不同，所以在使用时要注意以下几点：1、确保涂胶面都涂有适量的水；如干后有部份湿水纸弹起不贴，请检查弹起是否涂水不够或该部份箱体上贴有灰尘或油渍。2、封上纸箱后请将湿水纸扫平，以确保无气泡存在。

湿水牛皮纸胶带 以牛皮纸为基材，涂变性淀粉胶，主要分为：湿水牛皮胶纸、免水牛皮胶纸、湿水带线牛皮胶纸及免水带线牛皮胶纸，湿水牛皮胶纸可以印刷图案及文字；广泛应用于特殊包装、纸箱封箱及建筑业各种板材的粘缝和遮蔽等。基材(basement):全木浆牛皮纸 颜色(color):土黄、白色 宽度(width):3mm----1020mm 长度(length):3m----100m 厚度(thickness): 0.14mm ± 0.05mm 伸长率(elongation):9% 抗拉力(tensile): 48n/25mm 剥离力(adhesion): 28n/25mm 初粘力(temperciance):25# 持粘力(permanent adhesion):72h

打孔牛皮纸胶带 石膏板封头纸 颜色:白色规格:可定

结构：以牛皮纸为基材，以水溶性胶粘剂涂布烘干而成。

特点：适量施水，胶面即可以粘；发粘早湿粘附力强，永久粘结性好，粘水和固化状况不受气候影响；拉伸强度高，抗张力大，不易断裂；选材优良，无毒无污染。如要除去被粘接物表面的存留胶纸带，可用砂光或砂布适量磨砂，即可除去胶带，不留痕迹。

用途：主要用于家具、木门等行业进行面板拼花、木皮、木板的拼接、联接。亦可用于胶合板及弯曲木行业、修补中板、单板等。颜色：白色、本色

常规宽度有：9mm,12mm,16mm,48mm,60mm 石膏板封头纸 印刷牛皮纸胶带 胶带  
本产品用于石膏板包装,是一种牛皮纸再湿性环保胶带,沾水即可粘贴.可印刷