

# 手机保护套同步熔断机

产品名称	手机保护套同步熔断机
公司名称	东莞市永佳机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	品牌:永佳 型号: YJ-ZR-8KW-15TS
公司地址	东莞市茶山镇南社工业园
联系电话	0769-81861639 13686281299

## 产品详情

手机套同步熔断机的设备用途： 主要用于需要高周波熔接同时又必须同步裁断的产品加工，高周波机的工作原理是利用高周波先熔接再通过机器配有的压力装置同时切断。因为是同时完成，所以称为高周波同步熔断机。也称为高周波熔断机、熔断机、高周波同步裁断机、高周波裁断机。主要适用于apet、petg、gag环保材质的双面吸塑泡壳的封口包装、吸塑纸卡包装、牙刷封口包装，以及eva布类皮革、真皮、opp、pu、表带、吊带、热水袋、保暖袋等需要熔接又要同步熔断的产品。

设备特点： 永佳高周波熔断机需搭配专用的高周波熔断模具，才能达到熔接裁断的效果，永佳公司的高周波熔断模具同其他公司一般的熔断模有根本的区别，即熔断机模具较普通的熔断模更为耐用，底模不需要更换，永不磨损。熔断机刀模可持续使用约10万次左右。滑

台式高周波熔断机采用台湾马达驱动，工位定位精准。熔断机配有nl-5557高周波火花保护系统，灵敏度极高，防止烧损高周波模具。并设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低，避免电波干扰。同时可以避免由不当操作所引起的频率漂移，使电极和物料损坏减至最低同时警告灯亦发亮示警。

高频机振荡频率符合国际工业波段标准，由高q值真空电子管自激振荡器产生高频电磁场，使加工塑胶在上下电极间的高频电场内，使其分子产生剧烈运动摩擦，在模具的压力下得到其熔接效果。高周波熔断机采用h型龙门结构，左右双向自动滑台,往返连续推送模具，运行高效。

设备参数： 机 型： yj-zr-8kw-15ts 高周波功率： 8000w

电源电压： 380v 50/60hz 频 率： 27.12mhz

输入功率： 25kva 整 流 器： 矽二极管

振 荡 管： 7t69rb

最大压力： 20t 电 极 间 隔： 500mm

活动尺寸： 500mm 上电极尺寸： 600\*800mm

下电极尺寸： 600\*800mm 熔 接 时 间： 0---10sadjustable