

单段式煤气发生炉热煤气站工艺流程，煤气站厂家

产品名称	单段式煤气发生炉热煤气站工艺流程，煤气站厂家
公司名称	河南永业机械设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永业 型号:LA-3
公司地址	郑州市中原区建设西路
联系电话	0371-67195885 13838107090

产品详情

单段式煤气发生炉为连续制气的全水套结构，来自鼓风机的空气与炉体自产0.29mpa的蒸汽混合成饱和空气作为气化剂，经止回阀通过煤气炉底部进入煤气炉内；块煤经过破碎、筛选，粒度20-50mm，或50-100mm，由煤气炉内产品的煤气经过重力除尘器、旋风除尘器除尘后，通过煤气管道输送至用户。

两段式热脱焦油煤气站工艺流程：上段煤气进入电气滤清器，其工作温度为90-150 之间。煤气中的焦油雾滴及灰尘被极化，汇集到极管管壁，自流至焦油罐。下段煤气经过落灰斗，除去大颗粒的灰尘后再进入旋风除尘器被离心除尘，除尘后的温度大约在450-550 。上段煤气和下段煤气混合后，通过煤气输送管道送入加热炉。

煤气站技术指标：

- 1、 煤气热值： 1450大卡/m³(与煤种有关)
- 2、 煤气出站压力： > 15kpa (用户自调)
- 3、 煤气出站温度： < 45
- 4、 焦油含量： < 30mg/m³ (不影响产品质量)
- 5、 整套设备运行冷却水保证达到环保要求及安全生产（冷凝酚水甲方另行处理）。

www.henanyongye.com煤气发生炉

www.hnyongye.com双段式煤气发生炉

