

四川供应起偏器，起偏器生产商，起偏器批发

产品名称	四川供应起偏器，起偏器生产商，起偏器批发
公司名称	绵阳慧联光通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:cofiber 型号:1310/1550
公司地址	四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
联系电话	0816-2384466-802 18190011210

产品详情

features specifications parameters unit values center wavelength nm 1310, 1550 1064
980 850 operating wavelength range nm ± 50 ± 30 ± 10 ± 10 typ. insertion loss at 23 db 0.30 0.40
0.70 0.80 max. insertion loss at 23 db 0.50 0.60 0.90 1.0 min. return loss db 50 50 50 50
typ. extinction ratio at 23 db 30 30 28 28 min. extinction ratio at 23 db 28 28 25 25
max. optical power(cw) mw 500 max. tensile load n 5 fiber type pm1550 smf-28e pm980 hi1060
pm980 hi1060 pm850 sm800 operating temperature -5~+70 storage temperature -40~+85
Ø low insertion loss Ø high return loss Ø high extinction ratio Ø high reliability
applications Ø communication systems Ø test instrumentations Ø fiber sensors Ø research
package dimensions
for device with connector, il is 0.3db higher, rl is 5db lower, er is 2db lower.

the default connector key is aligned to slow axis.

ordering information ilp wavelength pigtail type fiber type fiber length connector 1=1310nm 2=1550nm
3=1064nm 4=980nm 5=850nm s=specify 1=250um bare fiber 2=400um bare fiber 3=900um loose tube
s=specify 1=pm panda fiber 2=smf-28e s=specify 1=0.8m s=specify 1=fc/upc 2=fc/apc 3=sc/upc 4=sc/apc
s=specify