

屋面专用JS聚合物防水胶乳 招商加盟

产品名称	屋面专用JS聚合物防水胶乳 招商加盟
公司名称	广州大鹏建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市从化区温泉镇光明街9号
联系电话	020-82000172 13016023040

产品详情

产品简介

本产品采用进口高分子聚合物胶液为主要原料，配以多种助剂而成的合成建筑防水胶乳。

产品特性

- 1、无毒、无味、无污染、属环保产品；
- 2、粘结力特强、拉伸强度高；
- 3、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优异；
- 4、加入颜料，可配制成具有装饰效果的彩色涂层。

适用范围

- 1、特别适用于加气混凝土、空心砖等多孔新型砌体材料的防渗、防潮工程；
- 2、工业及民用建筑的屋面、地下室、厕浴间、厨房、墙面的防水防潮工程；
- 3、适用于有卫生环保要求的贮水池、游泳池、槽罐的防水工程。

施工说明

- 1、基面处理：基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处先找平，阴阳角应做成圆弧角；
- 2、涂料配制：先按胶乳:水泥=1:0.8的重量比进行配制，并充分搅拌至均匀至细腻不含团粒的混合物；

3、涂覆要领：将配制好的涂料均匀地涂刷在基面上，一般涂刷2~3遍，达到设计要求的厚度，涂覆间隔以上一涂层不粘手为宜。

注意事项

- 1、与胶乳复合使用的水泥一般用强度等级为c42.5以上普硅水泥；
- 2、不能在0℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜；
- 3、使用时应随用随配，混合后的涂料应在1小时内用完。
- 4.参考用量2.1kg-3.0kg/m²

储运与包装

- 1、包装规格：20kg/桶、50kg/桶；
- 2、胶乳须保存在5℃以上的阴凉处，注意防潮、防晒、保质期为6个月。