

## 图帕斯360B 图帕斯测距仪

产品名称	图帕斯360B 图帕斯测距仪
公司名称	武汉欧卡科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:trupulse 型号:360B 测量精度:+/-30cm
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	13317186832

## 产品详情

图帕斯测距仪 图帕斯360b

新产品-美国激光技术公司 (laser technology, inc. ) 全新推出图帕斯™ 360. 图帕斯™ 360继承了图帕斯™ 200的所有优点, 并涵盖了所有功能。图帕斯™ 360集成了电子罗经, 使得仪器升级为一个简约的全站仪。便于林业资源清查、输电线路巡检、及各类工程的前期勘察设计野外数据采集使用。

图帕斯™ 360, 标准的rs232接口, 可以把测量数据传输至ppc、数据记录仪、gps接收机等移动设备。可选蓝牙功能, 轻松实现数据实时无线传输。可以配合gps接收机进行偏心测量, 并向gps实时输出所采集到的数据。

### 高度测量

直接测量空间任意两点间距离 原装图帕斯(trupulse360b)激光测距测高仪带蓝牙360度方位角  
规格说明:

§ 尺寸: 12cm x 5cm x 9cm

§ 重量: 220 g

§ 数据传输: rs232串口 (标准) 和 无线蓝牙® (可选)

§ 电源: 3.0v直流电; (2) aa or (1) crv3

aa电池可以连续测量43, 000次 (开启蓝牙功能时约37, 000次)

§ 视力安全: (美国)食品及药物管理局一级别安全标准即联邦法规21章

§ 环境要求: 防水&防尘, nema 3, ip 64

§ 温度:  $-20^{\circ}\text{C}$  to  $+60^{\circ}\text{C}$

§ 光学放大倍数: 7倍

§ 视场角度: 约6.3度

§ 显示器: 液晶显示

§ 单位: 英尺,码, 米, 和 度

§ 脚架:标准相机脚架安装口(1 / 4" - 20)

原装图帕斯(trupulse360b)激光测距测高仪带蓝牙360度方位角 测距量程:

§ 距离: 1000 m (0 ~ 3280 ft) 标准环境下, 2000m (6560 ft) 之于高反射度目标

§ 倾斜度: +/- 90 度

§ 方位角度: 0~359.9 度

精度:

§ 测距精度: +/- 30 cm (+/- 1 ft)

§ 倾斜度精度: +/- 0.25 度

§ 方位角精度: +/- 1 度

操作模式:

§ 水平距和垂直距

§ 斜距和垂直角 (或斜率)

§ 灵活的测高程序

§ 空间任意两点间不可见线矢量测量

§ 测量目标模式: 典型模式、近距离, 远距离, 连续和高反射模式

以上技术参数均在典型环境下测试

号同意配置包括：220g重量、7×光学放大、防水及防尘、（nema3、ip54）、适用温度-20 至+/-60 、  
两节5号电池或一节crv3锂电池及标准相机脚架接口（1/4 -20）  
原装图帕斯(trupulse360b)激光测距测高仪带蓝牙360度方位角