

SBL保温篮式过滤器

产品名称	SBL保温篮式过滤器
公司名称	永嘉工奥阀门有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:GOOLE 型号:SBL 应用领域:保温管道
公司地址	温州市永嘉县瓯北镇和一
联系电话	86-057757781012 13868629136

产品详情

sbl篮式保温过滤器是在普通的篮式过滤器的基础上焊接夹套的一种产品，主要用于蒸汽、导热油、热水的杂质过滤而又能够其始终保持温度，使其不会因为在常温下固化或者结晶。安装篮式保温过滤器能够有效的保障其运行效率不受温度影响，采用整体型保温设计能够实现均匀的保温。

一、sbl保温篮式过滤器产品特点：

- 1、产品具有良好的保温性能，不会受常温影响效率降低、不会产生热量损失。
- 2、普通的篮式过滤器应用本公司的产品都能应用，能够适用于化工、石油、制药、食品等一些需要保温的工况当中，可以防止介质在输送的过程当中不会产生固化。
- 3、产品采用先进的加工工艺，一般都是采用碳钢或者不锈钢材质制造，比普通的铸造更加结实、耐用，如果是特殊的工况当中本公司还可以根据客户的要求为客户定制产品。

二、sbl保温篮式过滤器规格尺寸：

sbl直通平底保温篮式过滤器尺寸：

公称直径 nd		l	h1	h2	h	排放口 “b”	有效过滤面积 (m2)
25	76	220	160	260	480	r1/2	0.003619

32	89	220	165	270	495	r1/2	0.003619
40	108	280	180	300	550	r1/2	0.005718
50	133	280	180	300	550	r1/2	0.005718
65	133	330	220	350	650	r1/2	0.009613
80	159	340	260	400	740	r1/2	0.01539
100	219	420	310	470	680	r1/2	0.02464
150	273	500	430	620	1175	r3/4	0.04866
200	325	560	530	780	1495	r3/4	0.07858
250	426	660	640	930	1810	r3/4	0.12005
300	478	750	840	1200	2310	r3/4	0.16537

sbl直通封头保温篮式过滤器尺寸：

公称直径 dn	do	n-y		l	h1	h2	h3	h	排放口“ b”	有效过滤 面积 (m2)
200	290	4-16	325	560	540	230	1070	1875	r3/4	0.07858
250	375	4-16	426	660	650	270	1220	2170	r3/4	0.12065
300	420	4-16	480	750	860	320	1420	2670	r3/4	0.16537
350	460	4-16	500	800	1010	370	1680	3085	r1	0.2225
400	500	4-16	550	840	1150	400	1850	3445	r1	0.2916

450	550	4-16	600	960	1310	440	2050	3810	r1	0.3642
500	640	4-16	700	1080	1440	470	2210	4145	r1	0.4587

sbl保温篮式过滤器本公司大量有现货，欢迎订购

<http://www.baowenf.com/products/products6.html> sbl保温篮式过滤器