生产12芯光缆接头盒 光缆接续盒 光缆金具

产品名称	生产12芯光缆接头盒 光缆接续盒 光缆金具
公司名称	曲阜利特莱电力器材有限公司
价格	270.00/套
规格参数	品牌:利特莱 型号:GJS型 最大接头芯数:144芯
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇李庄村村南（104国道东2号）
联系电话	0537-4567946 15275733085

产品详情

塔用铝合金接头盒

用途：本产品适用于adss,opgw光缆接头的连接保护。

结构特点：1.光缆接头及余长采用送片式存纤，接头保护形式为热缩套管补强

2.接头盒采用密封圈及硅胶密封，操作简单可重复开启，使用维修方便。

3.可根据要求将光缆接头盒接头，并配备专用的塔用或杆用固定安装架。

4.存纤盘采用铝支架，使用更轻便，避免了塑料支架断裂的事故发生。

5.进线嘴采用精密车床加工，密封性能得到了更大的提高，避免了对光纤的损伤。

6.合金外壳采用电化处理，耐腐蚀，性能优良。

技术指标：1.全长500mm，外径200mm，内径180mm。

2.温度性能：－40°C+60°C。

3.抗电强度：15kv直流，2分钟不击穿。

4.抗震性能：10级6次。

5.密封性能：100kpa,72小时，压力不变。

6.最大光缆外径22mm，最大接头芯数144芯。

7.使用寿命50年。

技术参数如下：

产品名称：	塔用铝合金接头盒
品 牌：	利特莱
型 号：	gjs型
加工与否：	是
外形尺寸：	全长500mm，外径200mm，内径180mm
孔 数：	2孔、3孔、4孔、5孔、6孔
最大光缆外径：	22mm
最大接头芯数：	144芯
耐压强度：	15kv
适用范围：	adss/opgw光缆

订货须知：1.光缆芯数。

2.几进几出及对应缆径。

3.分杆用和塔用两种，如为杆用，则需提供杆径。