

生产塑料光缆接头盒 光纤接续盒 光缆金具

产品名称	生产塑料光缆接头盒 光纤接续盒 光缆金具
公司名称	曲阜利特莱电力器材有限公司
价格	38.00/套
规格参数	品牌:利特莱 型号:AJS型 最大接头芯数:144芯
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇李庄村村南(104国道东2号)
联系电话	0537-4567946 15275733085

产品详情

pe卧式塑料接头盒

产品名称：	pe卧式塑料接头盒、光纤接续盒
品牌：	利特莱
型号：	ajs型
加工与否：	是
外形尺寸：	长宽高 460x165x100 mm (标准型号)
孔数：	2孔、3孔、4孔、5孔、6孔
最大光缆外径：	20mm
最大接头芯数：	144芯

耐压强度：	15kv
适用范围：	adss光缆、导引缆、普通光缆

卧式接头盒是光缆接续盒通俗的叫法，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒,主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。广泛用于通信、网络系统，catv有线电视、光缆网络系统等等。用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用，并可根据fttx接入需要安装盒式或筒式光分路器。尺寸：高度460mm

内径 135mm 最大外径 165mm 入缆孔径： 20mm 单盘芯数：12/24
 最大熔纤盘：最小容量4芯最大容量144芯. 最大熔纤盘数：6 拉伸密封性：2000n轴向拉力，不漏气。
 耐电压强度：15kv(dc)。 拉伸密封：产品充气后，能承受2000n的轴向拉力，不漏气。
 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16n*m（牛顿*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。
 其它各项性能要求均符合yd/t814.1-2004标准要求。