

耐磨钢板WNM360E、WNM400E舞阳

产品名称	耐磨钢板WNM360E、WNM400E舞阳
公司名称	舞钢市金汇升钢铁贸易有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	品牌:舞钢 型号:WNM400E
公司地址	舞钢市寺坡湖滨大道西段
联系电话	137-81880376 13781880376

产品详情

耐磨钢板wnm360e、wnm400e舞阳 13781880376 张经理 qq709023242

执行标准：wyj企业标准（1级探伤）

交货状态：高温回火，淬火+回火（调质）等

耐磨钢板wnm360e、wnm400e舞阳

执行标准：wyj企业标准（1级探伤）

交货状态：高温回火，淬火+回火（调质）等

耐磨钢板的特点：

1.耐磨钢板由低碳钢板和合金耐磨层两部分组成，合金耐磨层一般为总厚度的1/3~1/2。工作时由基体提供抵抗外力的强度、韧性和塑性等综合性能，由合金耐磨层提供满足指定工况需求的耐磨性能

2.耐磨钢板合金耐磨层和基板之间是冶金结合。通过专用设备，采用自动焊接工艺，将高硬度自保护合金焊丝均匀地焊接在基板上，复合层数一层至两层以至多层，复合过程中由于合金收缩比不同，出现均匀横向裂纹，这是耐磨钢板的显著特点

3.耐磨层表现形式有窄道(2.5-3.5mm)、宽道（8-12mm）、曲线（s、w）等；主要以铬合金为主，同时还添加锰、钼、铌、镍、硼等其它合金成份，金相组织中碳化物呈纤维状分布，纤维方向与表面垂直。碳化物含量40-60%，显微硬度可以达到hv1700以上，表面硬度可达到hrc58-62。

耐磨钢板主要分为通用型、抗冲击型和耐高温型三类；耐磨钢板总厚度最小可以达到5.5（2.5+3）mm，

最厚可以达到30 (15+15) mm；耐磨钢板可以卷制最小直径dn200的耐磨管道，并可加工成耐磨弯头、耐磨三通、耐磨变径管。

4.耐磨钢板具有很高耐磨性能和较好冲击性能，能够进行切割、弯曲、焊接等，可采取焊接、塞焊、螺栓连接等方式与其他结构进行连接，在维修现场过程中具有省时、方便等特点，广泛应用于冶金、煤炭、水泥、电力、玻璃、矿山、建材、砖瓦等行业，与其他材料相比，有很高的性价比，已经受到越来越多行业和厂家的青睐。