

12芯室内光纤终端盒 光缆金具

产品名称	12芯室内光纤终端盒 光缆金具
公司名称	曲阜利特莱电力器材有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:利特莱 型号:挂墙式, 机架式 尺寸:300*125*35mm
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇李庄村村南(104国道东2号)
联系电话	0537-4567946 15275733085

产品详情

室内光纤光缆终端盒

产品名称：终端接头盒、接线盒、分纤盒

品牌：利特莱

尺寸：300*125*35mm

型号：挂墙式, 机架式

加工与否：是

光纤存储半径：大于45mm

端口规格：st,sc

端口数量：12、24口

最大接头芯数：	144芯
耐压强度：	15kv/1min作用下不击穿，无飞弧现象
适用范围：	adss光缆、导引缆

光纤终端盒说明:

产品概述：

光缆终端盒是小芯数光缆与终端的连接设备，具有光缆固定、熔接功能，始终接光缆的作用。

产品特性：

- 壳体采用静电喷塑，外形美观，使用方便。
- 内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。
- 熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，最大容量可达96芯，使用带状光缆可达144芯。
- 具有使光缆金属构件与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。
- 能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。
- 可根据用户需求定制特殊规格尺寸。
- 大气压力 70kpa ~ 106kpa

技术特性:

- 绝缘电阻：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻大于20000m （测试电压为500vdc）。
- 抗电强度：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间光缆金属构件与地之间在15kv直流电压作用下1min不击穿、无飞弧现象。
- 光缆、光纤存储半径大于45mm。
- 使用寿命：20年。

工作环境:

- 环境温度 -25 ~ +40

· 相对湿度 85% (+30 时

8芯终端盒 36 × 115 × 25mm

12芯终端盒 125 × 300 × 55mm

24芯终端盒 125 × 300 × 75mm