

Q641F46-16C气动衬氟球阀 耐腐蚀化工球阀

产品名称	Q641F46-16C气动衬氟球阀 耐腐蚀化工球阀
公司名称	上海浦蝶阀门有限公司
价格	310.00/台
规格参数	品牌:浦蝶 型号:Q641F46-16C 材质:不锈钢,铸钢
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼1055室
联系电话	021-34556223 13816688312

产品详情

Q641F46-16C气动衬氟球阀 耐腐蚀化工球阀

阀门类型:气动衬氟球阀 ;

阀门型号:Q641F46 ;

尺寸规格:DN15-200mm ;

安装形式:法兰式 ;

压力等级:1.6MPa ;

主体材质:铸钢WCB,碳钢CS,不锈钢304,316等,

产品供应商:上海浦蝶 ;

产品细节图片 :

概述

Q641F46气动衬氟球阀是采用氟塑料作为内衬,并配之以新型的带杆球体结构,再加上其独特的弹性唇式密封座结构,使其具有普通球阀的各项优点,能在大压差和较大的温差变化范围内具有高密封性能和低操作扭矩。可作开关或调节之用,本产品适用于各种工业管道中液体和气体的输送(包括蒸气),在各种强腐蚀性介质中均能很好地操控。具有大的流量优点,并可用于扫线清洗或隔离输送的管道。

Q641F46气动衬氟球阀适用于各种不同类型工业管道中液体和气体的输送，特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合。

气动衬氟球阀技术参数

设计标准：GB12237-89 SNV 企标

结构长度：GB12221-89 JB1686

法兰标准：JB/T79 GB9113 HG20592 ANSI B16.5

公称压力：1.0、1.6、2.5MPa 150Lb

检验试验：JB/T9092-99，电火花检测

售后订购及报价：

- 1:咨询订购产品需提供产品类别,型号,规格,材质种类,压力等级,技术要求,也可提供产品的旧图给客服人员,以便准确获取报价及供货周期,
- 2:浦蝶公司销售产品均实行产品质量三包,质保期内包退,包换,保修,
- 3:篇幅有限,产品标注的价格仅供参考,具体报价请咨询本公司销售人员,部分产品的规格参数未能列全,如有特殊规格或其他要求请及时报给客服人员,产品参数,尺寸,图片仅供用户选型参考,如有特殊需求请及时提出,所有产品报价有效期为1个月(报价日起算),请及时确认沟通.