

# 自动封油排水器 LTYS/JPS型截油排水设施

产品名称	自动封油排水器 LTYS/JPS型截油排水设施
公司名称	上海浦蝶阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:浦蝶 型号:LTYS , JPS 材质:铸钢
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼1055室
联系电话	021-34556223 13816688312

## 产品详情

自动封油排水器 LTYS/JPS型截油排水设施 产品参数 连接形式：法兰 售后服务：联保 使用行业：石化化工 产地：上海 包装：木箱 供货方式：定制批发零售 工作温度：-55-100 经营模式：生产厂家 适用范围：油库罐区 用途：阻油排水防护 型号：LTYS/JPS/PZY/YSH/HB等 品牌：上海浦蝶 材质：铸钢，不锈钢

工作原理：1、当排放管道内介质全为水或含有极少量浮油时，排水阻油器由于浮体被浮起，通道则是畅开的，水被排放。

2、当排放管道内介质全为油时，油将排水阻油器缓冲室的水向下压出，随着缓冲室中水的减少，油的增加，浮体所受的浮力越来越少，当浮体所受的力小于浮体的重力时，浮体下沉将圆孔堵塞（即关闭），油不能流出。

3、当管道内油水混合时，进水通道，排水阻油器缓冲室与水通道组成了水封，水从缓冲室下排出，而油从缓冲室上部回流。

4、当管道内无介质时，由于装置内保持一定的水位，装置内浮体处于常浮状态，使油品罐区内的水随时能正常排出。缓冲室内保持一定的水位，一方面是为了保持通道的正常开通，另一方面形成水封使排水通道的阀前后被水隔断可确保区域安全。 服务特点：

尺寸规格有：

DN50，DN80, DN100, DN150, DN250, DN300, DN350, DN400, DN500等多种规格，设计压力0.1-1.0-2.5Mpa。

自动封油排水器（阀）主要材质为碳钢或不锈钢304、浮体为不锈钢。连接法兰标准为SH3406-96，也可以由用户指定主体材质或法兰标准。自动封油排水器（阀）是替代了油品罐区水封器/油品水封阀/截油排水阀。

图片：

售后订购及报价：

1:咨询订购产品需提供产品类别,型号,规格,材质种类,压力等级,技术要求,也可提供产品的旧图给客服人员,以便准确获取报价及供货周期,

2:浦蝶公司销售产品均实行产品质量三包,质保期内包退,包换,保修,

3:篇幅有限,部分产品的规格参数未能列全,如有特殊规格或其他要求请及时报给客服人员,产品参数,尺寸,图片仅供用户选型参考,如有特殊需求请及时提出,所有产品报价有效期为1个月(报价日起算),请及时确认沟通.

自动封油排水器 LTYS/JPS型截油排水设施