

气动管夹阀GJ641X-10 法兰式耐磨气控夹管阀

产品名称	气动管夹阀GJ641X-10 法兰式耐磨气控夹管阀
公司名称	上海浦蝶阀门有限公司
价格	235.00/台
规格参数	品牌:浦蝶 型号:GJ641X-10 材质:铝合金, 铸铁可选
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼1055室
联系电话	021-34556223 13816688312

产品详情

气动管夹阀GJ641X-10 法兰式耐磨气控夹管阀

型号：GJ6K41X-10/6L

产品型号 GJ641X

公称通径 DN25-500mm

压力范围 0.6-1.6MPa

阀体材质 铝合金、铸铁、铸钢、不锈钢

设计优点：

气动管夹阀GJ641X-10 法兰式耐磨气控夹管阀环保材质制作，表面磨砂抛光处理，每一个部件从采购，生产组装到出厂发货都符合标准规定，确保产品质量。

产品概述:

GJ641X-10L、GJ641X-10C、GJ641X-10P气动管夹阀

结构:本阀门由左右阀体，橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。

气动管夹阀GJ641X-10 法兰式耐磨气控夹管阀适用化工，石油、发电、碱厂、选矿、水泥、选煤、非金属等行业，可快速控制管路浓度砂粒状流量与截止。

结构特点:

由左右铝合金阀体，橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。耐磨、防腐、抗冻、密封性能好，只须更换胶套即完好如新，阀体可长期使用，寿命是普通阀门的4-6倍。驱动方式有手动、气动、电动等多种方式，也可按客户需求定制非标产品。

工作原理:

当顺转气动管夹阀手轮时，使大小阀杆同时带动上下闸板，压缩管套，进行关闭，反转即行开启，这样，闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。另外，因橡胶管套承力，因此在开关时，操作人员旋转手轮时只要感到适量抵触，均已达到开闭极点，切勿尽力或多人辅助，禁用其他工具开闭。

压力等级:pn6、pn10

温度范围: 80

阀体材料:铸铁、铝合金

使用介质：纸浆、污水、矿渣、煤渣、泥沙等

适用范围：化工，石油、发电、碱厂、选矿、水泥、选煤、非金属等行业，可快速控制管路浓度砂粒状流量与截止。

管夹阀安装与维护:

- 1、本阀门在管道上任意安装，没有介质流向限制。
- 2、本阀门维护成本低，没有需要定期更换的阀座、密封填料、密封圈或伸缩管。
- 3、胶管是管夹阀唯一需要更换的零件，一旦更换了胶管，阀门就像新阀门一样。
- 4、本阀门很少需要其他零件库存，一般建议客户购买本阀门的时候多备几条胶管。