

# 衬氟呼吸阀 全天候阻火内衬呼吸阀

产品名称	衬氟呼吸阀 全天候阻火内衬呼吸阀
公司名称	上海浦蝶阀门有限公司
价格	310.00/台
规格参数	品牌:浦蝶 型号:HXF4 材质:铸钢
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼1055室
联系电话	021-34556223 13816688312

## 产品详情

衬氟呼吸阀 全天候阻火内衬呼吸阀

化工储罐专用HXF4-PO带呼出接管防爆阻火呼吸阀。

介质温度 28-60 ( )

货号HXF4-PO

工作压差 +980Pa~-295pa

材质碳钢

品牌上海浦蝶

型号HXF4

产品别名 阻火呼吸阀

适用范围 化工产品储罐

连接形式 法兰

适用介质 油品

压力环境

概述

HXF-4衬氟阻火呼吸阀是安装在固定顶罐上的通风装置，起减少油品蒸发损耗，控制储罐压力及阻止外界火焰传入的作用。具有通风量大，泄漏量小，耐腐蚀等特点，并有静电接地线，使该阀与罐体保持等电位。目前在接管式呼吸阀容易产生静电的部位，做了技术改进添加了聚四氟乙烯垫片所以不需要接静电排放装置。适用于储存闪点小于28 的甲类油品和闪点小于60 的乙类油品，如汽油、苯、煤油、轻柴、厚油等油品及性质相同的化工产品储罐。

## 结构及工作原理

衬氟阻火呼吸阀是保护油罐安全的重要附件，装设在油罐的顶板上，由压力阀和真空阀两部分成。它的作用在一般情况下，保持油罐的密闭性，在一定程度上减少油品的蒸发损耗。而在必要时，能自动通气调节平衡油罐内外压力，对油罐起到安全作用。

当罐内油气压力大于油罐允许压力时，油蒸汽经压力阀外逸，此时真空阀处于关闭状态；当罐内油气压力小于油罐允许真空度时，新鲜空气通过真空阀进入罐内，此时压力阀处于关闭状态，允许压力（或真空压力）靠调节盘的重量来控制-全新衬塑料带呼出接管阻火呼吸阀厂家出售。