荷兰爱博特ABG系列钢管外壁高效抛丸清理机

产品名称	荷兰爱博特ABG系列钢管外壁高效抛丸清理机
公司名称	爱博特上海表面处理技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:荷兰爱博特 型号:ABG系列钢管外壁
公司地址	上海浦东新区新金桥路金桥路58号14楼B座
联系电话	021-61060216

产品详情

abg系列钢管外壁高效抛丸清理机:实现了对直径φ16~φ2800mm钢管外壁的抛丸清理，凭借强大的清理功能可清除钢管表面的附着物，使钢管表面呈现金属本色，达到有效的清理目的。

★直径φ16~φ600mm范围内的钢管，采用与钢管中心线成一定角度的“ v ”型辊输送，从而实现钢管边前进、边旋转；

★直径φ159~φ2800mm范围内的钢管，采用托轮传动。托轮间距角度可调，实现了钢管直径范围较大、行走速度与旋转速度可调：抛丸器采用底抛式布置，清理效率高，效果好；

★丸料循环净化系统采用了溢流感应式可控满幕帘多级风选分离器和专用聚脂线芯提升机传动带，实现了丸料的分选与循环利用；

★抛丸室设置了能适应不同管径的多层密封帘，抛丸除尘系统采用脉冲反吹滤筒除尘器，除尘效果好，使用寿命长；

该系列适用于自来水、天然气、矿山、油田等钢管防腐的前处理、海底或沙漠煤气等的输送管的抛丸处理等，用于提高其产品零部件的外观质量和表面工艺状态。

airblast为您提供的该系列的抛丸机可以根据客户的生产需求，提供非标准设备的定制服务。可以在清理工件的尺寸范围，工位数量，抛丸器的台数，清理室的尺寸等方面发生改变。

该设备通过将高速运动的弹丸流抛(喷)射到钢管内表面,清理掉钢管内表面的氧化物及其表面附属物,并通过使其表面产生微塑性变形而有效地提高管道的强度和表面抗腐蚀性及漆膜附着力，消除焊接应力等,从而大大提高管道整体质量和使用寿命。

型号	清理尺寸（mm）	清理速度（m/min)	用途（mm）

abgw100	φ50-300	2-10	外壁抛丸清理
abgw720	φ159-720	2-6	
abgw1200	φ219-1016	1-6	
abgw1500	φ325-1600	1-6	
abgw2800	φ1016-2800	1-2	