

福星牌5TY-260型玉米脱粒机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 福星牌5TY-260型玉米脱粒机 |
| 公司名称 | 肥城市泰山机械有限公司 |
| 价格 | 440.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福星牌 型号:5TY-260型 电源电压:220 (V) |
| 公司地址 | 肥城市王庄镇驻地 |
| 联系电话 | 3580186 13793839069 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------|------|--------------------|
| 品牌 | 福星牌 | 型号 | 5TY-260型 |
| 电源电压 | 220 (V) | 配用动力 | 柴油机或电机 |
| 产品包装 | 根据客户要求 | 外型尺寸 | 850*500*780 (mm) |
| 重量 | 40 (kg) | 类型 | 脱粒机 |
| 适用对象 | 玉米 | 产品类型 | 全新 |
| 加工能力 | 1500 (kg/h) | | |

5ty-260型玉米脱粒机主要是以电机为动力、也可悬挂在6-12马力手扶脱粒机前方或6-12马力三轮车大架上
进行玉米脱粒。

主要结构和工作原理

- 1、主要结构：该机主要有机架、进料斗、脱筒、脱离滚筒、风机、振动筛等结构组成。
- 2、工作原理：脱粒时玉米棒由喂料斗进入脱粒筒后，在齿钉的打击和玉米之间的搓擦作用下进行脱粒，
被脱下的玉米粒，经滑粮板落在振动筛上，在筛子的抖动下，籽粒落在振动筛下面，碎棒在筛面上抖出
机外，糠皮及杂物在下落过程中被风机排出机外，玉米芯则在呈螺旋排列的钉齿滚筒的推动下，经玉米
芯出口处排出。

主要技术参数

外形尺寸 (mm) : 850*500*780

配套动力 (kw) :2.2

主轴转速 (r/min) :1000

风机转速 (r/min) :1000

振动筛频率 (次/min) :1000

滚筒直径 (mm) :160

脱筒直径 (mm) :260

整机重量(kg) : 40

生产率 (kg/h) :1500

破皮率 (%) : 3.0

脱净率 (%) : 9.7

清选形式 : 风选

地址 : 肥城市王庄镇驻地

电话 (tel) : 0538-3580886

传真(fax) : 0538-3581319

邮箱(e-mail) : fctsjx@163.com

中文网址(http) : [://www.tsjxie.com](http://www.tsjxie.com)

邮编 (postcode) :271611