

# 包钢中厚板3米宽总经销

产品名称	包钢中厚板3米宽总经销
公司名称	上海尘钢实业有限公司
价格	3700.00/吨
规格参数	包钢:包钢 Q235B:Q235B Q235B:Q235B
公司地址	上海市宝山区永乐路115号
联系电话	021-56042686 15214327386

## 产品详情

### 中厚板

中厚钢板是一种宽厚比和表面积都很大的扁平钢材，钢板厚度大于等于5.0mm，分普碳板、优碳板、低合金板、船板、桥梁板、锅炉板、容器板等。

按厚度分为薄钢板(厚度 $\leq$ 4毫米)和厚钢板(厚度 $>$ 4毫米)。

在实际工作中，常将厚度 $\leq$ 20毫米的钢板称为中板，厚度 $>$ 20-60毫米的钢板称为厚板，厚度 $>$ 60毫米的钢板称为特厚板，统称为中厚钢板。

宽度比较小，长度很长的钢板，称为钢带，列为一个独立的品种。

中厚板主要用途有：建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁等。

普通中厚板用途：广泛用来制造各种容器、炉壳、炉板、桥梁及汽车静钢钢板、低合金钢钢板、桥梁用钢板、造船钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件。

桥梁用钢板用于大型铁路桥梁。要求承受动载荷、冲击、震动、耐蚀等。

造船钢板：用于制造海洋及内河船舶船体。要求强度高、塑性、韧性、冷弯性能、焊接性能、耐蚀性能都好。

锅炉钢板：用于制造各种锅炉及重要附件，由于锅炉钢板处于中温（350 以下）高压状态下工作，除承受较高压力外，还受到冲击，疲劳载荷及水和气腐蚀，要求保证一定强度，还要有良好的焊接及冷弯性能。

压力容器用钢板：主要用于制造石油、化工气体分离和气体储运的压力容器或其它类似设备，一般工作压力在常压到 $320\text{kg/cm}^2$ 甚至到 $630\text{kg/cm}^2$ ，温度在 $-20 \sim 450$  范围内工作，要求容器钢板除具有一定强度和良好塑性和韧性外，还必须有较好冷弯和焊接性