

有机硅粘接密封胶、硅橡胶、硅胶,有机硅粘合剂

产品名称	有机硅粘接密封胶、硅橡胶、硅胶,有机硅粘合剂
公司名称	苏州市金阊区威智利密封材料销售部
价格	18.00/支
规格参数	品牌:鑫威 型号:388
公司地址	苏州市金阊区城北西路1599号D7-212
联系电话	+86-0512-68387993 18962181844

产品详情

一、产品特点：

本品是一种粘接性好，高强度，无腐蚀的单组份室温硫化硅橡胶。具有优良的电绝缘性能、密封性能和耐老化性能，可在-50 -+250 的范围内长期使用。主要起到粘接，密封，灌封，固定，涂覆等作用。

二．典型用途：本品可用作密封、粘接、绝缘、防潮、防振材料，作为电子元件、半导体器材、电子电器设备的粘接和密封材料；也可用于飞机座舱、仪器舱、机器制造中相关部位的密封材料，是航空、电子、电器、机器制造等行业理想的弹性胶粘剂。三．使用工艺：

1、清洁表面：将被粘或被涂物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、油污等 2、施胶：拧开胶管盖帽，装上塑料胶嘴，用刀片在胶嘴上按所需尺寸开口，将胶液挤到需要涂胶部位即可 3、固化：将涂装好的部件放置于平稳处，固化过程是从表面向内部固化，在 2 4 小时内（室温及 5 5 %相对湿度），胶将固化 2 ~ 4mm 的深度，如果部位胶体较深，尤其在不容易接触到空气部位。完全固化的时间将会延长，如果温度、湿度较低，固化时间也将延长。

专业的单组份室温固化硅橡胶、室温硫化硅橡胶，室温硫化密封胶，室温固化密封胶，自然干密封胶，风干密封胶,硅橡胶、硅胶、密封胶、胶水、有机硅胶供应商，更多产品详情请与鑫威化学联系：深圳：0755-29960295 29960285 苏州：0512-68387993 68380467或登录网站：<http://www.xvz.com/>或<http://www.weizhili.cn/>或msn:songjun1888@hotmail.com qq:872754838 e-mail:suzhouxinwei@gmail.com