

GLC10G矿用兼本安型流量传感器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | GLC10G矿用兼本安型流量传感器 |
| 公司名称 | 常州特展自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:特展 型号:GLC10G |
| 公司地址 | 江苏省常州市湖滨北路472号 |
| 联系电话 | 0519-68850218 18861171984 |

产品详情

glc10g矿用隔爆兼本安型流量传感器（以下简称流量传感器）可以在有甲烷、煤尘等爆炸的危险环境中使用，属于矿用隔爆兼本安型设备。它具有非常简单的安装方式，无需破管、无需停水，使客户轻松实现灵活的管道流量的测量。产品还可以配备永久安装夹具，无需日常维护，长期提供可靠、准确、无飘移的测量。流量传感器采用了最先进的数字相关技术和智能自适应声波技术，以“速度差法”为原理，测量圆管内液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术，使流量仪表更能适应工业现场的环境，计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平，可安装在煤矿井下、工矿企业有防爆要求的场所。产品特点：与其它常规型传感器、超声波流量计相比，除具有高精度、高可靠性、高性能、低价格的显著特点外，还具有以下优点：集成电路设计精巧，硬件数目少，工作电压低，能耗低，抗干扰性能强，维护简单，使用方便。且具有流量累计（可记录64个运行日、64个运行月、5个运行年的累计流量）、上断电管理（可记录64次上电、断电时间及上、断电时刻的瞬时流量）及自动或手动补加断电时间内的流量等功能。信号输出不仅能够提供标准工业场合使用的4—20ma电流，而且还能够提供200—1000hz脉冲输出，使产品能够适用于各种应用环境。插入式探头及外夹式探头均可在线带压安装，无需停产且安装稳固。插入式探头特别适用于测量含有少量颗粒，气泡的单一液体介质的流量。外夹式探头安装时，只需在变送器菜单中输入相关数据，即可测算出探头安装距离，进行简便安装。常州特展公司网址：<http://www.icoal.com.cn/>