碳钢浓缩器，碳钢浓缩蒸发器，浓缩节能蒸发设备

产品名称	碳钢浓缩器，碳钢浓缩蒸发器，浓缩节能蒸发设备
公司名称	常州市创工干燥设备工程有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:创工 型号:FL
公司地址	常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88913669 18052734889

产品详情

碳钢浓缩器，碳钢浓缩蒸发器，浓缩节能蒸发设备，废水浓缩设备

产品用途：本设备用于中药、化工、污泥、浓缩结晶等液料的浓缩，适用真空浓缩。用户可根据液料量来选定规格。

产品概述：

常州创工干燥结合国内同类产品的优点和广大用户建议，精心改进设计，使用效果显著。

1、采用外加热自然循环与真空蒸发相结合的方式，蒸发速度快，浓缩比重可达1.25 。

2、料液在全封闭状态下真空浓缩，浓缩出来的物料无污染、药味浓、膏质均匀。

3、采用二次同时蒸发，二次蒸汽得以充分利用，节约能耗，耗能量与单效式相比可节约 43%，同时可以回收溶煤。

4、加热器、蒸发室顶盖采用转臂结构，打开加热器上盖即可清洗，方便彻底，省时省力。

5、本设备与物料接触部位采用不锈钢和碳钢制造，

6、本设备可自动排水，减轻劳动强度，有半自动化功能，定货时需注明是否需要自动排水。

7、本设备可逆流进料，温度、压力、进出料全自动控制，无需人工工作。

8、它是由一效列管加热器、蒸发室、二效列管加热器、浓缩锅、冷凝冷却器、真空溶媒回收罐、(

板式换热器、真空缓冲罐)组成。

设备连接是由一效外循环浓缩锅的二次蒸汽口通过气动阀分别连接二效加热室和冷凝冷却器，根据生产不同的规模及要求采用不同的生产方式(双效或单效)。

在双效生产时利用(真空度0.04mpa，药液温度80多度)一效的二次蒸汽供应二效浓缩加热(真空度0.08mpa，药液温度60多度)，可根据要求在生产大比重浸膏时：一效生产浸膏比重在1.2左右时并罐于二效组合式浓缩继续浓缩可达到1.4左右时出膏，在生产过程中采用它充分达到节能的作用。在单效单台生产时利用单效生产时间短、速度快、操作简便的优势，在有效利用能源(提取液温度在90度左右时浓缩真空度在-0.08mpa时沸点温度为60度采用单效为最佳)充分发挥单效的优势可缓解生产急需。利用冷凝冷却器的面积大可以进行单效或组合式浓缩的单台生产，在两台分别同时生产是单效的生产，如若回收溶媒可通过真空保护系统中的板式缓冲罐进行操作。

技术参数资料请登陆：http://www.cggzsb.com

来电技术咨询：兰华斌 18052734889 email：cggzsb@163.com qq:598899974