

# GFW15型风速传感器

产品名称	GFW15型风速传感器
公司名称	重庆金万机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-62829888

## 产品详情

### gfw15型风速传感器

gfw15型矿用风速传感器是根据卡曼原理开发的用来测量风速的一种智能型传感器，可以检测煤矿井下各种巷道、风口处的风速，可与各种类型的监测系统配套使用。该传感器性能稳定、使用方便，并能通过遥控器进行现场调整。技术参数 测量范围：0.4 m/s ~ 15 m/s 测量误差： $\pm 0.3$  m/s  
额定工作电压：本安直流15 v，电源电压波动范围：dc 9 v ~ 24 v 工作电流：100 ma  
显示方式：四位led数码管显示 遥控距离：最大3 m（kjs7b通用红外遥控发射器）  
输出信号：（一共有三种输出方式，可通过接端子任选一种输出方式）频率输出：200 hz ~ 1000 hz，负载电阻 $>1.5$  k $\Omega$ ，线性对应0 m/s ~ 15 m/s 电流输出：直流1 ma ~ 5 ma恒流，负载电阻 500 $\Omega$ ，线性对应0 m/s ~ 15 m/s rs485输出：通讯波特率1200 bit/s，最大传输距离2 km，传输介质为单芯截面积为1.5 mm<sup>2</sup>的mhyv传输电缆  
声光报警：具备上限报警和下限报警，报警设置范围0 m/s ~ 15 m/s 外形尺寸：323 × 127 × 70 (mm)  
重量：约2 kg