

# 供应塑钢带气动打包机

产品名称	供应塑钢带气动打包机
公司名称	武汉威硕包装技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	规格:16*0.8mm 型号:WS-002 重量:3.9公斤
公司地址	武汉市东西湖区东西湖大道
联系电话	027-83065733 13886026302

## 产品详情

### 产品简介

#### 产品特点：

- 1、气动马达驱动，噪音小，故障率极低；
- 2、无需电源，操作安全性高；
- 3、机器重量轻盈，仅3.8kg，可手提或悬挂使用；
- 4、具退带装置，离带容易。束紧力强，最大可达3500n.
- 5、特别适用于圆面、曲面和仅有极小表面积的不规则形状物体的包装。拉带与切带双键并列式设计，束紧、粘接、切断一次性完成，操作简单。适合冶金、钢铁、线材、木业、纸业、纸箱等各种平面或圆面物体的包装。

#### 特别介绍：

- 1、此机器为摩擦热熔类型的，通过高速摩擦重叠塑带生热粘合，因此称为摩擦热熔。
- 2、将压缩气体引入气缸活塞，活塞与振动器上部由轴栓连接。振动器来回振动与摩擦片压在一起，使捆扎带重叠部分粘合。
- 3、振动器中部有一椭圆形孔，风叶马达的偏心轴在此孔来回旋转。
- 4、气马达高速旋转，最高转速10,000rpm，使得振动器如钟摆一般高速运动。

- 5、下捆扎带由底冲模的三角形齿固定在交合板上；上捆扎带由于振动器三角形齿作激烈振动与下捆扎带摩擦产生热而粘合。
- 6、捆扎带重叠部分在接口处融合。当振动时间到点，机器会自动停止，粘结结束。
- 7、上下捆扎带在高压下固定，此时应稍等几秒钟保证粘结处的充分冷却。

#### 技术参数说明：

打包带材质：聚酯（pet）

使用空气压力：0.5-0.7mpa

打包带拉紧速度 5m / min

打包带宽度：13-25 mm

打包带厚度：0.5-1.2mm

最大拉紧力： 3500n

打包带连接形式：摩擦热熔式