

HTFC消防通风低噪声柜式离心风机

产品名称	HTFC消防通风低噪声柜式离心风机
公司名称	德州万商网络科技有限公司
价格	3198.00/台
规格参数	品牌:万商 型号:HTFC
公司地址	山东省德州市德城区东地街道办事处东方红路49号帝景苑综合营业楼3单元6层605号
联系电话	0534-2386667 18653418667

产品详情

htfc消防通风低噪声柜式离心风机

htfc消防通风低噪声柜式离心风机是我公司研制成功的一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机，具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装维护方便等优点，广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可)，既可送风又可排风，现已畅销全国各地，深受用户好评，是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。

本系列产品分a型和b型两种，电动机安装在箱体外的为a型，经耐高温试验，在烟气温度大于280高温情况下，能连续运转40分钟以上，达到消防排烟之目的，配用双速电机后，既可在低速时通风换气，又可在高速时消防排烟，为一机二用；电动机安装在箱体内的为b型，一般作送排通风使用。

htfc消防通风低噪声柜式离心风机润滑油如何使用

- 1、首先选用滑腻油时应全面考虑,使命载荷是轴承(或摩擦副)直接蒙受的静载和动载两个方面的负荷.
- 2、液体滑腻条件下,滑腻油的粘度越大,其承载能力越大.处于边界滑腻状况时,粘度对改善滑腻传染感动不大,其油性和抗极压性能显得不可贫乏,此时应选用抗极压性能较好的滑腻油品;对于攻击载荷,往往举动或油膜形成困难的场所,应选用滑腻脂或固体滑腻剂为宜.
- 3、选用滑腻油品时,要遵照轴承使命环境温度的凹凸,使其搭配合理,使命靠得住.如果所处的环境温度较低,应选用粘度小,凝点低的滑腻油品;环境温度较高时,则应选用粘度大,闪点高的滑腻油品.

4、离心风机个体采用持续、逼迫光滑,所以应选用相对粘度较小、抗氧化稳定性好、防锈、防泡以及滑腻性能好的滑腻油品.

5、还应选用相应的具有对介质有抵抗性能的滑腻油,如有的缩短介质对滑腻油品有特殊要求.另外选油时还应参照设备建造商推荐的滑腻油品.一是要考虑设备的使命和环境条件,满足设备运转的需要;二是要尽量增添滑腻油品的种类,以便于润滑油品的经管.

htfc消防通风低噪声柜式离心风机