

腾宇机械矿用液压起道机质量好价格低

产品名称	腾宇机械矿用液压起道机质量好价格低
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:济宁腾宇 型号:YQD-200/250
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

腾宇机械||yqd-200 (250) 液压起道机||

最完善的服务 最稳定的质量 最有竞争力的品牌

1.液压起道机结构特点 液压起道机是由手动双柱塞泵，油箱，溢流阀，起道杠杆，底板等主要零部件组成，有如下特点：该机油箱内设有溢流阀，系统工作压力选用72mpa有利于采用较小的缸径，达到体积小重量轻的要求。当油压超过72mpa时，溢流阀自动卸荷，起到超载保护作用。

1.油缸顶盖上设有放气螺钉，便于排出油缸的空气。 2.泵的手柄库除了泵油传力作用外，还有限位作用，当工作缸升到规定高度时，限位块接触起道杠杆限位。 2.液压起道机工作原理 将手柄插入手柄套，上下扳动手柄，通过手动柱塞泵将压力油压入油缸，缸体上升，再通过耳轴带动起道杠杆，借助起道杠杆前端的起道轮将钢轨抬起。 3.液压起道机技术参数 1.最大起道力 196kn 5.手柄作用力 450n

2.额定油压 72mpa 6.液压油 15#机械油 3.起道轮升程 120mm 7.适用轨型 24 75kg/m

4.空载效率 >4.5mm 8.净重 28kg 4.液压起道机注意事项 1.使用前应检查油箱内液压油是否足量；有无漏油；空载上下摇动手柄观察油缸有无跳动和爬行现象；观察油缸内是否有气体；回油阀工作是否正常；各紧固件有无松动。无任何异状时方可作业。 2.摇动手柄起道时，在开始无负荷或低负荷的情况下，扳动手柄幅度可大些，以提高工作效率。当起道重量较大时，扳动手柄的幅度不宜过大，避免损坏泵芯及泵壳。 3.本起道器起道作业时安装在内外侧均不侵入界限，但作业中遇到列车通过，起道机和操作工人要同时撤离线路。在紧急情况下来不及撤离起道机时，也必须拧松回油阀。确保行车安全。起道完毕后，逆时针拧松回油卸荷阀，在钢轨自重作用下，液压油通过回油阀被压回油箱。取出起道器，用脚踩踏油缸，达到全部复位。

济宁市腾宇公司专业生产各种铁路轨道交通器材，矿用设备：液压起道机，齿条式起道机，手动起道机，手摇起道机，手摇跨顶，液压起拨道机，电动切轨机，爪式千斤顶，液压弯轨器，液压弯道器，机车落轨复位器，电动锯轨机，电动钻孔机，液压挤孔机，液压拨轮器（液压拉马），液压升柱器，液压回柱器等。欢迎订购,来电洽谈

来电就有惊喜，腾宇期待与您真诚合作！

销售专员：李珍

销售热线：18366736717

销售座机：0537-7976568

在线qq: 2950812477

电子邮件2: 2950812477@qq.com