

# 江苏Z460Y、Z462Y正齿轮焊接闸阀

产品名称	江苏Z460Y、Z462Y正齿轮焊接闸阀
公司名称	常州森品流体控制设备有限公司
价格	1111.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区永宁北路810号
联系电话	86-051989185123-802 15906129133

## 产品详情

一、正齿轮焊接闸阀\_z460y、z462y正齿轮焊接闸阀用途：

安装水、汽管道上，作启闭装置用。

二、正齿轮焊接闸阀\_z460y、z462y正齿轮焊接闸阀结构简述：

1. 支管两端为焊接连接结构。阀门的开启和关闭由齿轮传动装置来控制。2. 阀门主要通过阀盖上的平齿轮机构及能够调整的楔式双闸板、万向顶、夹圈等组成，借阀体内导向作升降运动，互换性能好。3. 阀座密封面采用钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、抗擦伤性能好。4. 阀杆表面经抗蚀性氮化处理，具有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。5. 压力自紧式密封机构，借介质压力压紧楔形密封圈来达到密封，介质压力越高密封性能越好。

三、正齿轮焊接闸阀\_z460y、z462y正齿轮焊接闸阀安装说明：

1. 阀门安装时必须垂直安装在水平管道上，介质可以从任何一侧进入。管道冲洗干净后，可案卷阀门。
2. 此阀在使用时，应全开或全关，不能作调节阀使用。

主要外型尺寸和连接尺寸						
型号	图号	公称通径 dn	主要外型尺寸 (mm)			
			长	宽	高	l

z460y - 20	f0264	175	875	500	1525	75
z460y - 20	f0764	225	875	500	1425	85
z460y - p5420v	f0384	225	875	500	1425	85