

江苏Z41Y高温高压闸阀

产品名称	江苏Z41Y高温高压闸阀
公司名称	常州森品流体控制设备有限公司
价格	111.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区永宁北路810号
联系电话	86-051989185123-802 15906129133

产品详情

一、高温高压闸阀_z41y高温高压闸阀：

z41y高温高压闸阀广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。

z41y高温高压闸阀具有以下优点：1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。2、开闭较省力。3、介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。4、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

二、高温高压闸阀_z41y高温高压闸阀性能参数：

零件名称	材料			
	z41h-16c	z41w-16p	z41w-16r	z41y-16i
z41h-25	z41w-25p	z41w-25r	z41y-25i	
z41h-40	z41w-40p	z41w-40r	z41y-40i	
z41h-64	z41w-100p	z41w-100r	z41y-100i	
z41h-100				
阀体阀盖	碳钢	铬镍钛钢	铬镍钼钛钢	铬钼合金钢
闸板、阀座	碳钢、不锈			合金钢堆焊 硬质合金钢

	钢			
阀杆	不锈钢			合金钢
阀杆螺母	铝青铜			
填料	石墨、石棉 盘根	浸聚四氟乙烯石棉盘 根	耐高温石棉盘根	
手轮	可锻铸铁、球墨铸铁			

三、安装与维护及注意事项

手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。

带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。

带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。