

台湾嘉升穿孔机SD20P

产品名称	台湾嘉升穿孔机SD20P
公司名称	余姚市准青机械五金经营部
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:嘉升 型号:SD16BP
公司地址	余姚市低塘街道联通南路114号
联系电话	0574-62611270 18067360863

产品详情

提供台湾嘉升细孔机维修，嘉升细孔放电机维修，嘉升穿孔机销售维修,嘉升穿孔机设备回收服务。

台湾嘉升穿孔机sd系列机械特性说明: 1. 不论是热处理钢,超硬合金,粉末冶金,只要是可导电之金属,均可进行细孔放电加工. 2. 热处理钢或钨钢,不用先钻孔,可直接攻牙放电. 3. 软件版本v26起增加软启动功能,防止大电流加工时入口处起毛边. 4. 线切割模具之穿线孔加工. 台湾嘉升穿孔机5. 旧版本可于日后追加更新到新版本之功能. 6. 加工能力范围由直径0.1到3.0mm(标准),3.1mm以上到6.0mm (选购) 加工深度与电极直径比可以200:1以上(电极尺寸0.5mm以上).(0.1mm以下孔加工,请参阅md系列) 7. 曲面,圆球表面或不规则之平面均能加工. 8. 高速低电极消耗加工,红铜黄铜管均适用. 台湾嘉升穿孔机例如:加工热处理skd-11,使用1mm之黄铜电极,电极消耗率为30-60%. 台湾嘉升穿孔机9. 加工孔之真圆度与垂直度良好,表面无毛边. 10. 使用去离子水,做为加工液,取得容易,价格低廉. 11. 全数字化且功能齐全之操作面板,图示与说明清楚,操作容易. 12. 高反应速度之伺服马达控制,加工稳定且速度快. 台湾嘉升穿孔机13. 可靠之放电电路,即使细小电极亦能稳定的加工. 14. 不倒角之钨钢放电,有效提高模具寿命,与表面再研磨之加工程序,并有效缩小加工后之孔径.(钨钢加工)如:cd650, 76mm厚,使用0.5电极来加工,加工时间为15分钟,加工后孔径为0.57-0.58mm.(选购) 台湾嘉升穿孔机

台湾嘉升穿孔机md系列机械特性说明: 1. 省空间设计,机台可分离为三部份,以配合空间布置. 2. 适合精密零组件加工. 台湾嘉升穿孔机3. 精密钨钢加工,质量良好,无软化层与倒角现象. 4. 铝材加工无氧化层,线切割机可安心加工. 5. 一般钢料加工稳定且快速,不伤害工件表面. 6. 加工孔径由0.03mm到1.5mm. 台湾嘉升穿孔机7. 适合微细喷嘴加工,或微细孔加工,可获得高精度与稳定加工. 如:0.6mm厚之红铜,以0.03mm加工后,孔径为0.08mm. 8. 实验室,开发课,或特殊用途研究发展用. 9. 多台联机成为一加工生产线. 台湾嘉升穿孔机 10. 可配合nc控制器,提升具有自动定位之nc机器. 11. 全机台采用精密轨道与滚珠导螺杆. 12. 三轴位置显示与加工条件记忆与呼叫功能. 13. 二机一体,可细孔放电亦可型雕放电.