

实验室摇床玻璃钢摇床 实验室摇床选金

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 实验室摇床玻璃钢摇床 实验室摇床选金 |
| 公司名称 | 石城县浩鑫矿山机械制造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 石城县章山工业园 |
| 联系电话 | 0797-5712751 15697971006 |

产品详情

本机是选矿实验设备,比普通生产用摇床床面尺寸要小,适合放在室内进行选矿试验,在受场地限制小规模选矿厂所需要的,其选矿效应与大尺寸摇床大致相同。

实验室摇床技术参数：

| 实验室摇床 参数/型号 | | ly-4.08平方米 | ly-1.95平方米 | ly-0.5平方米 |
|----------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| 床面尺寸 (cm) | | 300 × 162 × 110 | 210 × 105 × 85 | 110 × 50 × 43 |
| 冲程(mm) | | 6—30 | 12—28 | 9—17 |
| 冲次(次/分) | | 210—320 | 250—450 | 280—460 |
| 横向坡度 | | 0—10 | 0—8 | 0—10 |
| 给矿粒度(mm) | 矿砂 床面 | < 2 | < 2 | < 2 |
| | 矿泥 | < 0.074 | < 0.074 | < 0.074 |

| | | | | |
|------------|----|----------------|----------------|---------------|
| | 床面 | | | |
| 给矿浓度 | | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| 处理量(吨/台、h) | 矿砂 | 0.7-1.5 | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 |
| | 矿泥 | 0.4-1 | 0.3-0.5 | 0.05-0.1 |
| 耗水量(吨/台、h) | | 0.3-1.5 | 0.2-1 | 0.1-0.5 |
| 电动机 | 型号 | y100l-4 | y90l-4 | y90l-4 |
| | 功率 | 1.1 kw | 1.1 kw | 1.1 kw |
| | 转速 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 外型尺寸(cm) | | 407 × 165 × 80 | 304 × 105 × 78 | 153 × 60 × 67 |
| 皮带 | | a-1033 | b-2007 | a-1245 |
| 摇床面重量(kg) | | 200 | 120 | 50 |