聚氨酯保温水箱

产品名称	聚氨酯保温水箱
公司名称	安阳市腾瑞节能设备有限公司
价格	1200.00/立方
规格参数	品牌:腾瑞节能 型号:304
公司地址	安阳市殷都区安钢大道中段安钢附企加工厂东墙外
联系电话	0372-3302206 15226126607

产品详情

作为不锈钢水箱最佳的保温材料，聚氨酯的优势主要表现在一下几点：

1、导热系数低

在工程应用中该产品的导热系数在0.022～0.027 w／（m · κ）之间；

2、粘结强度高

无需任何胶粘剂和锚固件，是一种天然的胶粘材料，能形成连续的保温层；

3、密度，具体指标是：

墙体用，大于等于30 kg／m3；非上人屋面用，大于等于35 kg／m3；上人屋面用，大于等于50 kg／m3；

4、尺寸变化率

spf有较好的尺寸稳定性，在－30～70℃温度范围内使用时尺寸变化率小于等于1.0％；

5、抗压强度高

现根据试验验证和使用要求，将上人屋面的抗压强度确定为大于等于300 kpa，将非上人屋面的抗压强度确定为大于等于200 kpa，将墙体的抗压强度确定为大于等于150 kpa；

6、断裂伸长率

在保证一定的抗压强度的前提下，断裂伸长率大于等于10%才能满足防水使用要求；

7、闭孔率

现根据试验验证和使用要求，聚氨酯的闭孔率达到95%以上；8、使用方便。