

上海公元牌pvc波纹管

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 上海公元牌pvc波纹管 |
| 公司名称 | 上海晶政建材经营部 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:公元 型号:DN300 环刚度:sn8 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区南六公路699弄 |
| 联系电话 | 18301984001 15221838857 |

产品详情

pvc双壁波纹管，pvc波纹管，双壁波纹管，地埋波纹管用途及范围

- 1、市政工程。可用于排水、排污管。
- 2、建筑工程。用于建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等
- 3、电气电信工程。可用为各种动力电缆的保护管。
- 4、铁路、公路通信。用为通信电缆、光缆的保护管。
- 5、工业。广泛用于化工、医药、环抱等行业的排污水管。
- 6、农业、园地工程。用于农田、果园、茶园以及林带排灌。
- 7、道路工程。用作铁路、高速公路的渗、排水管。 8、矿场。可做矿井通风、送水排水管。
- 9、开孔的双壁波纹管可作盐碱地高速公路的渗水排水管。
- 10、高尔夫球场、足球场工程。用于高尔夫球场、足球场的渗水排水管。
- 11、用语各种行业的排水、排污管。如大型码头、港口工程、大型机场工程等等。

pvc双壁波纹管，pvc波纹管，双壁波纹管，地埋波纹管规格 (单位mm)

物理性能

| 项目 | 单位 | 指标 |
|------------|----|-----|
| 冲击强度 (tir) | | 10% |

| | | |
|---------|-------------------|----------------------|
| 环柔性 | / | 式样圆滑，无反向弯曲，无破裂，两壁无脱开 |
| 环刚度 | kn/m ² | 4 |
| 无分层，无开裂 | / | 无分层，无开裂 |
| 连续密封实验 | / | 无渗漏 |
| 二氯甲烷浸泡 | / | 内外壁无分离，内外表面变化不劣于4l |

管材的规格尺寸：（外径系列）

| 公称外径dn/平均外径d _{em} d | 最小平均内径d _{im} min | 最小平均承口内径d _{im} min | 最小平均承插深度 a _{min} |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 110 | 97 | 110.4 | 32 |
| 160 | 135 | 160.5 | 42 |
| 200 | 172 | 200.6 | 50 |
| 250 | 216 | 250.8 | 55 |
| 315 | 270 | 316.0 | 62 |
| 400 | 340 | 401.2 | 70 |
| 500 | 432 | 501.5 | 80 |