西安咸阳楼面防水补漏，西安建筑防水施工公司

产品名称	西安咸阳楼面防水补漏，西安建筑防水施工公司
公司名称	陕西永安建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永安 型号:防水补漏
公司地址	西安市雁塔北路15号
联系电话	029-82235090 13772532503

产品详情

西安咸阳楼面防水补漏，西安建筑防水施工公司。西安建筑防水施工，专业屋面防水公司，西安防水施工概况，陕西永安建筑工程有限公司防水部。

（一）、本工程防水施工项目主要包括：

①地下室防水施工；

②屋面防水施工；

③卫生间防水施工；

④阳台防水施工。

1、西安咸阳地下室防水施工：

地下室防水施工方案主要有：外防外贴法施工、外防内贴法施工、离壁式衬砌防水施工等[1]。

根据《地下工程防水技术规范》gb50108-2008，本建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。

①、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定，抗渗等级应比设计等级高一级（0.2mpa）。

②、基础底板防水层为两道，采用卷材—涂料相结合防水方案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材，防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。

③、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外，同样两道防水层，采用卷材—涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2：8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。

④、地下室顶板不在上部建筑主体内时，顶板上应作防水，防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案，防水层保护层为50㎜厚c20细石砼。

2、西安咸阳屋面防水施工：

屋面防水根据《屋面工程技术规范》gb50207-94、屋面防水等级为二级。采用卷材—涂料相结合的防水方案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,
防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层上保护层为挤塑聚苯板。

3、西安咸阳卫生间防水施工：

卫生间防水层1.5㎜厚聚氨脂防水涂料，防水层上为带有坡度的细石砼保护层。

卫生间防水也可使用聚合物水泥防水涂料进行防水，这是今年随着健康防水理念而起的新材料。用这类材料进行家庭防水处理工作，不但可以达到防水效果，而且可以确保家居安全与健康。