

# 西安咸阳路面修筑修补，西安水泥路地面施工铺设

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 西安咸阳路面修筑修补，西安水泥路地面施工铺设   |
| 公司名称 | 陕西永安建筑工程有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:永安<br>型号:路面修筑修补       |
| 公司地址 | 西安市雁塔北路15号               |
| 联系电话 | 029-82235090 13772532503 |

## 产品详情

西安咸阳路面修筑修补，西安水泥路混凝土地面施工铺设。陕西水泥路面裂缝修补 西安地面空鼓修补 西安地面破损 西安混凝土断裂修补，西安水泥路面修补，西安铺打水泥路面，西安路面养护。陕西永安建筑工程有限公司。

水泥路面裂缝修补 地面空鼓修补 地面破损 混凝土裂 陕西水泥路面裂缝修补 地面空鼓修补 地面破损 混凝土裂缝 修复

### 1. 用途

1. 修补普通砂浆难以粘结的混凝土基层的蜂窝、漏洞、裂缝、保护层破损漏筋等缺陷；
2. 楼板、路面磨损剥落区域的整体耐磨修补；
3. 修补厚度1~3mm。

### 2. 特点

1. 3#料由聚合物乳液和渗透性硅树脂组成，固化后形成渗透性高密度砂浆；
2. 固化后有一定的韧性，对各种基层具有很好的粘接力；
3. 良好的抗渗性、抗裂性、耐冲击、耐磨性；
4. 使用方便，可潮湿基层施工，健康环保。

### 3. 用法

## 1. 基层要求及处理：

n 清除基层表面浮灰，修补空鼓、裂缝等现象。

n

湿胶：独用3#：水=1：2稀释，涂刷于基层，反复渗透2~3次，待表干后（20分钟），进行一道施工。

n 底涂：底涂配料：3#料：水泥=1：2，用混合好的稀浆进行底涂涂刷，为防止粉料沉淀，应边搅拌、边涂刷，趁底涂未干，进行下道面层施工。

## 2. 面层材料配制：

n 使用时按3#料：水泥=1：4质量比拌合（体积比为1：2），刮于基层。

n 配好的浆料应保证在1小时内用完；

## 7. 注意事项

n 室外作业不宜在雨天、冰冻时施工，施工度宜为10~35℃。

n 材料一次拌合量不宜太多，应1小时内用完。

n 应在养护期不少于3天的水泥基层上施工；

n 乳液应避免太阳直射，冬天应防止冻结；

n 施工时要带防护镜，如不小心进入眼睛，立即用清水冲洗；

n 已硬化后的材料可作废料处。