

全封闭式取材台

产品名称	全封闭式取材台
公司名称	杭州亚宝电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亚宝 型号:YBC-6
公司地址	浙江省九环路63号3D楼一层
联系电话	0571-86965835

产品详情

封闭式取材台 标准规格1500*800*2100（可定制）

- 1、设备符合病理实验室工作环境，人员保护等要求，空间、噪音、风速等设计符合“中国安全环保条例”的有关要求，功能齐全，安全无毒，操作简单、方便，外观大方，流畅，设计合理，防腐、防潮，坚固耐用。
- 2、柜体为上下分体结构以适应搬移轻便及不会受门的大小限制进出。
- 3、整体采用1.5mm 304#，优质耐酸碱不锈钢板，机械折压，焊接成型，外表美观，看不到焊痕。
- 4、操作台面采用2.0mm 316#优质不锈钢，防腐、耐用，便于清洁。台面设有专用冲洗池（位置可根据用户工作习惯，方便而定）规格500 × 400 × 300mm。
- 5、采用优质名牌专用水龙头，内藏式台面喷淋系统，操作简单、方便。
- 6、底座构造为箱体式，内设:

a)冷热水给排系统

，采用国际品牌即热型热水器

，无需等待，即开即用，无限量供应热水。b管路粉碎系统

。采用进口管路粉碎机，取材后的碎屑随水冲入水池，通过粉碎后排入下水道，既免去了繁琐的清理工作，又不会造成下水道堵塞。

7、脚控电动卷帘门：单面上下操作，可停于任意位置。柜体两侧透视窗采用6mm有机透明玻璃。

8、柜顶装有强力紫外线杀菌装置（220v × 30w符合cns规定）及全封闭式日光照明灯。

9、采用整体排风系统

装置，可将有害气体彻底排出，下排风，长条型百叶式耐酸碱不锈钢排气孔，排风量3500~4800m³/h，全压范围330~550pns，工作风噪 < 50db，风速 0.8m/s，每小时风量2000以上，配优质金属防腐风管。

10、台面上方安装标本拍照系统，以方便随时给标本拍照留存档案。

11、水池一侧安装应急洗眼器，以备异物入眼即时冲洗。

12、内置离子发生器，使工作台面上的有害细菌能被即时杀灭，外排的气体也是无害的。

13、台面安装脚控给液系统，方便取材后给标本袋中充入保存液。（选购项）

14、排风定时开关系统，设定一周每天排风自动开关时间，上班在进入工作区前就将有害

害气体排除，不让工作人员受到夜晚留存的有害气体的伤害；下班不用关机再走，

可以让风机抽走残余气体后自动关闭。（选购项）

杭州亚宝电子设备有限公司