

全钢结构通风柜

产品名称	全钢结构通风柜
公司名称	杭州亚宝电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亚宝
公司地址	浙江省九环路63号3D楼一层
联系电话	0571-86965835

产品详情

通风柜配置及技术参数

一、全钢通风柜规格：

1200*1000*2350 1500*850*2350，1500*900*2350，可根据用户：脱水、包埋、染色等使用要求定制

材料及配置

1、抗蚀台面：采用实验室专用12.7mm美国进口威盛亚实芯理化板。

2、上、下部柜体及门板：

2-1. 外壳材料：采用优质1.5mm厚冷轧钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆epoxy涂烧处理。

* 以上符合烤漆钢板烤漆膜厚、涂膜附着度（方格）试验。

2-2. 内装材料（侧板、背板、顶板、导流板）：采用8mm厚理化板。

2-3. 集风罩：采用优质1.5mm厚冷轧钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆epoxy涂烧处理。下柜柜体内部为分体设计，一侧为通风式药品柜，存放实验用药品，背部加排气管道和风罩连接，使有挥发性的药品通过风道排出室外，一侧为普通容纳柜，配置上下水安装位置，设计好了水电隔离，水电各自有不同的空间安装，操作安全，安装方便

3、调节门系统：

3-1. 活动拉门：单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点。

拉门玻璃：5mm厚钢化玻璃。

拉门悬吊钢索：钢索拉力450公斤，符合cns1111 g2009抗拉试验报告。

玻璃把手：采用优质1.0mm厚冷轧钢板制作，经epoxy喷涂处理。

4、供电装置：

保护装置：电源、马达、插座、漏电等故障保护。

照明装置：灯座、紫外线灭菌及隐藏式防爆30w日光灯。

插座：采220v接地型单相插座。（安装在柜内）

5. 排水装置：

化验杯槽：采用pp一体成型，厚度5mm具有弹性，并耐酸碱，耐热及有机溶剂。

6. 供水装置：供水考克，采用铜铸单口供水考克。

排风装置：采用整体排风系统，整体消音系统，噪声小于30db