

维维封口机胶带

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 维维封口机胶带 |
| 公司名称 | 江苏维凯科技股份有限公司 |
| 价格 | 8.00/卷 |
| 规格参数 | 品牌:维维 型号:F7008 厚度:0.13mm |
| 公司地址 | 泰州市泰兴市经济开发区高新产业园开发路9号 |
| 联系电话 | 15061077208 15365645755 |

产品详情

本款高温布厚度约为0.13mm，外观呈咖啡色，标准宽度1米或1.25米。

高温布具有的一些特性：

- 1、耐高温性，适用于260度以内的长时间工作的环境；
- 2、不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
- 4、具有高绝缘性能，介电常数小：2.6，正切在0.0025以下；
- 5、尺寸比较稳定，延伸系数小于5%。

高温布应用范围比较广泛：

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布；可用于加工封口机带和复合带；
- 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带；
- 3、微波垫片、烤炉片、食品烘干垫片；
- 4、特殊加工后可制作“防静电布”
- 5、经钠化处理后可用为特氟龙胶带的基布。

特氟龙高温布的主要厚度范围：0.08mm~1.0mm.