

# 昆山出辐射交联造粒机

产品名称	昆山出辐射交联造粒机
公司名称	昆山密拿机械有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:密拿 型号:180 产量:1200
公司地址	玉山镇新城南路529号3号房
联系电话	0512-50178602 18261029299

## 产品详情

辐照交联造粒机:采用双阶造粒方式,物料能得到充分混炼,工作环境无污染。和别的塑料造粒机相比,环境无污染。应用在各类常规塑料造粒机设备中,有四分之三以上是热风塑料造粒机,这类塑料造粒机设备对环境的污染非常严重,对于塑料造粒机系统燃煤炉的改造已成为亟待解决的重要课题。提高塑料造粒机过程的能源利用效率和防治对环境的污染是相辅相成的。减少1亿吨标煤的能源消耗,在中国即可减少6400万吨以上co2和so2的排放,其环保效益十分显著。因此,在探索塑料造粒机技术的新型发展道路时,必须对能效、环保以及产品的质量进行综合考虑,以求得全面、协调和可持续地发展。要实施高效与绿色塑料造粒机的发展战略,首先要走资源节约型发展道路,变单一粗放型塑料造粒机为组合、智能型塑料造粒机。不仅要从塑料造粒机工艺上进行根本改造,还要进行全面、多层次的节能技术改造,大力发展应用可再生能源与工业余热的塑料造粒机技术。从政府层面,要建立与完善塑料造粒机设备的综合评价准则与行业标准,建立宏观调控与市场调节机制,加快塑料造粒机技术的更新换代。

### 辐照交联 pvc 电缆料

辐照交联 pvc 电缆料是采用优质 pvc 树脂、稳定剂、增塑剂、润滑剂等经特殊配制、精心加工而成的优质塑胶材料,挤出后的电线经高能射线辐照后具有优异的耐候性、耐磨、耐热、良好的物理化学及机械电器性能。

#### 一、牌号 lxpV

#### 产品分类及执行标准

##### 名称

辐照交联 pvc 电缆料

##### 标准

ul758

主要用途 适于 ul758 中各种电子线的生产

## 二、特点和用途

本产品耐温等级为 105 ，加工性好，阻燃性优良，适于 ul758 中各种电子线的生产。

## 三、挤出工艺

如库存时间超过 3 个月或包装袋防潮失效，使用前须干燥，应采用鼓风方式，干燥温度 70 ，时间至少 2 小时。采用 l/d 为 20 ~ 25 的挤出机进行电线挤出，使用渐变式螺杆。挤出机熔体温度不超过 175 。由于熔体的实际温度与温控表指示值之间的差异随挤出机类型的不同而有所不同，使用者应根据所有设备的具体情况，选定适合的温度，以下温度参数设置供开机调试时参考：加温区域 温度 ( ) 1区 155 ± 5 1区 160 ± 5 3区 165 ± 5 4区 170 ± 5 机头和模具 165 ± 5

机头须放滤网，模具可用挤压式或挤管式。

## 四、包装、运输及贮存

包装：每袋重量 25kg。带聚乙烯内衬的编织袋或纸塑复合袋外包装。运输及贮存：辐照交联 pvc 电缆料在运输过程中不应受日晒雨淋，应贮存在清洁、阴凉、干燥、通风的仓库内。搬运过程应当轻搬轻放。保质期为半年。