

全自动张力控制器，张力控制器KTC002

产品名称	全自动张力控制器，张力控制器KTC002
公司名称	广州方祥机电设备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:方祥 型号:KTC002 输出电压:24V
公司地址	广州市天河区祥圃街1号祥圃大厦210
联系电话	15089890009

产品详情

原装ktc2808全自动张力控制器，现版ktc828a，张力控制器ktc002

专业生产销售张力控制器ktc002,纠偏控制器epc-d12、kwc001,光电眼,传感器,全自动型张力控制器ktc828a,张力纠偏控制器ktw300、tcepc,tdy永磁同步电机,卷材张力控制系统,全自动光电纠偏系统,对边系统,卷材纠偏机等多种工业机电产品,空压离合,通轴刹车器,dbf、dbz、dbg、dbh、dbm碟式空压刹车,双轴磁粉离合fx-zkb,单轴磁粉刹车fx-zkb。

全自动张力控制器采用目前国际上多项先进技术，专用微处理器，高速18位a/d转换器，开关电源，抗干扰自动回复技术，及pid无超调算法。全自动张力控制器为数字化设计，因而具有测控精度高，抗干扰性强，功能完备，操作简单等显著特点。

具体参数：ktc2808全自动张力控制器，张力控制器ktc002

电源电压：ac220v ± 10%,50/60hz

控制输出：0-4a/0-24v（供磁粉离合器/制动器）

控制方式：手动、自动

特性及功能：1、抗干扰能力强，工作平稳、性能/价格比优，张力控制器精度：1%。

2、人机界面友好，有通道故障自测，主轴速度测量。

3、具有扩展rs-485通信接口。

4、自动/手动切换时有平滑功能并且有双轴切换控制。

5、张力控制范围：0-200kg；张力控制灵敏度：0.1kgf。

其他特点：1、具有反馈、闭环控制功能

2、使用张力传感器的输出作为控制信号

3、具有锥度张力控制

4、使用接近开关的输出作为控制信号

物理尺寸:245mm x 154mm x 135mm

环境：使用环境温度：-10 ~+40

使用环境湿度：80%rh以下，无霜、无结霜

使用环境：不允许腐蚀气体、尘埃及露水