

agilent66321b直流电源

产品名称	agilent66321b直流电源
公司名称	东莞市创通电子设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:agilent 型号: 66321b
公司地址	东莞市塘厦新头村90号光华商贸大厦435号
联系电话	0769-82684869 13450039649

产品详情

求购sp6010 综合测试仪

公司专业回收/收购 二手仪器，二手示波器，二手频谱分析仪，二手综合测试仪等二手仪器回收，东莞收购二手仪器,回收倒闭厂二手仪器

该测试仪能够用于 td-scdma 终端研发、生产、维修、认证各个阶段的测试。sp6010 将使您在终端的生产和维护过程中获得最快的速度 and 最佳的质量。产品结构 sp6010 可以用于射频校准测试、功能测试和性能测试。sp6010 采用模块化设计，频率范围高达 2.5ghz，您可以通过选配不同制式的硬件和软件模块，搭建适合您需求的测试系统。sp6010 一方面可以满足现有的 2g、3g 终端的测试任务，另一方面为未来的功能扩展预留了空间。sp6010 采用基于脚本的动态组织策略，可以根据您的测试需要编写大量的、可定制的测试用例，完成对手机的全面测试，从而充分满足您的需求。sp6010 可以根据您的需求量身定制全套解决方案，包括研发用测试解决方案、生产线自动测试解决方案、认证用解决方案、维修用解决方案等等。主要功能和性能 sp6010 能够对终端所有关键性能指标进行全面的测试。其不但能够精确测量终端的各种物理层指标，还可模拟基站、rnc 和核心网的信令功能，拉动终端完成在各种不同状态下的性能指标测试。用户可以通过仪表上的液晶屏直接获得测试结果，也可以在“上位控制计算机”上通过定制不同的终端测试用例和指标门限来完成终端各个方面的测试，在终端的测试指标不满足正常范围时，仪表将给出报警和数据处理。

- 主要功能 sp6010 能够精确测量终端的射频指标，并能够自动判定该指标是否合格。测试内容涵盖了 gpp34.122 规定的测试项。发射机性能测试 最大发射功率、频率稳定度、开环功率控制、闭环功率控制、最小发射功率、发射关功率测试、发射开关模板、连续发射的输出功率失同步处理、不连续发射的输出功率失同步处理、占用带宽、频谱发射模板、邻道泄漏比、evm、峰值码域误差功率。接收机性能测试 ber 测试、bler 测试、接收灵敏度测试、最大输入电平测试。呼叫处理功能 sp6010 具有呼叫处理功能，可以模拟 td-scdma 网络的接入网和核心网的协议处理过程，使被测终端进入特定状态从而进行相关测试。物理层(l1) td-scdma 上、下行物理信道的发送和接收，以及相应物理层过程处理。数据链路层(l2) rlc/mac/pdcp 各协议层的实现。网络层(l3) 基本呼叫过程的处理。sp6010 具有远端控制的功能，您可以使用 pc 或者工控机通过 gpi/lan 电缆的连接在远端对仪表进行控制。基于 sp6010 的脚本动态组织策略，您可以

根据测试的要求编写大量的、可定制的测试用例，并与目前比较常用的自动化测试软件（如 labview）互连，完成对终端的全面自动测试工作。 gpib 功能 呼叫过程控制 测试过程控制 外部设备控制 系统测量配置控制 sp6010 为了方便您的使用，还添加了丰富的系统控制功能，使您可以根据测试