

全自动张力控制器，张力控制器，连接磁粉离合器

产品名称	全自动张力控制器，张力控制器，连接磁粉离合器
公司名称	广州方祥机电设备有限公司
价格	2380.00/台
规格参数	品牌:凯瑞达牌 型号:KTC828A
公司地址	广州市天河区祥圃街1号祥圃大厦210
联系电话	15089890009

产品详情

全自动张力控制器，张力控制器，连接磁粉离合器

张力控制器：le-40md，le-50pau，le-p50a，ld-05zx，ll-05zx，ld-40psu，ld-fx，le-50pau-set，ld-30fta，le-40mta-e，le-40mtb-e，le-30cta，ld-30fta-1ad，lx050td，lx-015td，lx-030td，lx-050td，全自动张力控制器，张力控制器，手动张力控制器，ktc828a,ktc002，ktc800，ktw300 ktc838a，ktc2808 ,ktc3808，ktc1808

纠偏控制器；epc-d12, epc-a10 lpc-a12 po5-e1-a p05-e1-am ,p05-e1-ac p05-e1-amc

，全自动张力控制器采用目前国际上多项先进技术，专用微处理器，高速18位a/d转换器，开关电源，抗干扰自动回复技术，及pid无超调算法。，全自动张力控制器为数字化设计，因而具有测控精度高，抗干扰性强，功能完备，操作简单等显著特点。具体参数：电源电压：ac220v ± 10%,50/60hz控制输出：0-4a/0-24v（供磁粉离合器/制动器）控制方式：手动、自动特性及功能：1、抗干扰性能力强，工作平稳、性能/价格比优，张力控制器精度：1%。2、人机界面友好，有通道故障自测，主轴速度测量。

3、具有扩展rs-485通信接口。

4、自动/手动切换时有平滑功能并且有双轴切换控制。

5、张力控制范围：0-200kg；张力控制灵敏度：0.1kgf。

其他特点：1、具有反馈、闭环控制功能

2、使用张力传感器的输出作为控制信号

3、具有锥度张力控制

4、使用接近开关的输出作为控制信号物理尺寸:245mm x 154mm x 135mm环境：使用环境温度：-10 ~+40 使用环境湿度：80%rh以下，无霜、无结霜使用环境：不允许腐蚀气体、尘埃及露水，重量：约2kg