

TCL超五类模块，打线模块

产品名称	TCL超五类模块，打线模块
公司名称	广州市天龙网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TCL超五类模块，打线模块 型号:TCL超五类模块，打线模块 TCL超五类模块，打线模块:TCL超五类模块，打线模块
公司地址	中国广东广州广州市
联系电话	18664623269

产品详情

tcl超五类非屏蔽网络模块tcl超五类非屏蔽模块8线式网络插座模块，全金属化簧片结构、模块化设计。
1、idc：磷青铜，镀银（20~50uinch），适用线径为0.4~0.6mm，卡接寿命不小于200次；2、8线插针：磷青铜，镀金（20~50uinch），插头插座可重复插拔不小于750次；3、阻燃性：塑料件采用ppo+pc注塑而成，满足国际标准；4、接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m（不含体电阻）；5、绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000m；6、抗电强度：dc 1000v（ac、700v）1分钟内无击穿和飞弧现象；7、标识：完善、清晰的标识管理系统；8、标准：依据国际标准iso/iec11801；tia/eia568设计制造。

原装tcl六类网络模块，tcl六类模块，罗格朗六类模块

温度范围:-40 到70（储存时）-10 到60（安装时）-10 到60（工作时）

应用标准：iso/iec11801:2002 iec 60603-7-4(版本:1.02003-01-10) iec 60603-7-2(版本:1.

02003-01-10) eia/tia568b.2-1(2002de-embedded) 一般特性：端接：端接色标根据tia/eia5

68a所规定 超五类模块为布线系统的作业更多选择。超五类模块的设计超出预期的等

级要求。插头插座可重复插拔不小于750次。采用ppo+pc注塑而成，符合国际 iso/iec11

801、tia/eia568标准.价格合理,保证所有产品符合fulke-4300测试标准。量大从优，交货及时

。欢迎来电垂询!

适用范围：综合布线的语音系统.

- 1、打线柱外壳材料为聚碳酸酯，idc打线柱夹子为磷青铜材料
- 2、适用于22，24及26awg（0.64，0.5及0.4mm）线缆，耐用性为250次插拔

3 idc????????20-50inch????22?24?26awg?0.64?0.5?0.4mm??? ?????????????????????????????????