

SWP-HF系列温湿度、露点变送控制器

产品名称	SWP-HF系列温湿度、露点变送控制器
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-HF-H/X
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

swp-hf系列温湿度露点变送控制器采用数字化温湿度传感器数字信号作为信号输入，产品具有温湿度、露点测量精度高、稳定可靠、工作温度范围宽等特点，适合要求测量精度高等暖通或者工业等多种场合的应用。

规格		说明
测量范围	温度	-40... + 85 或者 -50... + 200 (范围内可以任意设置测量范围)
	湿度	0...100%rh
测量精度		±1.5%rh, ±0.3 (23±5, 0...100%)
电路工作环境		-5...55 /0...99%rh, 不结露
探头	温度	-40... + 85 或者 -50...200
	湿度	0...100%rh
模拟输出		4...20ma, 0...5v, 0.....10v, 跳线更改设置
液晶显示		温度、相对湿度%rh、湿度学参数(所有参数可选)、报警提示、趋势指示
显示分辨率		0.1%rh (0.01%rh可选), 0.1 (0.01 可选), 0.01计算值
供电和负载		24vdc, 电压输出负载 > 1000, 电流输出负载 < 500
传感器特性		重复性 < 0.5%rh, < 0.1; 年漂移 < 1%rh; < 0.1

型号	代码	说明
swp-hf	-	swp-hf系列温湿度、露点变送器

湿度输出功能	-h							湿度变送输出，0...100%rh
	-x							无湿度变送输出
温度输出功能	t							温度变送输出，需指定量程
	x							无温度变送输出
计算输出功能		c						计算值变送输出，需指定参数和量程
		x						无计算值变送输出
传感器类型			101					标准壁挂探头
			102					标准电缆探头（默认长度0.5米）
			201					hc2-s壁挂探头
			202					hc2-s电缆探头（默认长度2米）
显示功能					-d		带lcd显示	
变送输出方式						1		0...20ma变送输出
						2		4...20ma变送输出
						3		0...1v变送输出
						4		0...5v变送输出
						5		0...10v变送输出
报警输出点数						r1		一路继电器报警输出
						r2		二路继电器报警输出
						r3		三路继电器报警输出
						r4		四路继电器报警输出
通讯方式						s0		无通讯接口
						s1		rs485接口

swp-lk802-02-aag-hl

swp-hk803-22-a-hl

swp-lcd-c801-00-23-n

swp-lcd-c803-01-23-hl

swp-lcd-r8101-00-23-n

swp-lcd-r8101-02-23-n

swp-lcd-r8201-00-23/23-n

swp-lcd-r8201-022-23/23-n

swp-lcd-r8301-00-23/23/12-n

swp-lcd-r8103-01-23-hl

swp-lcd-r8103-02-23-hl

swp-lcd-r8203-011-23/23-hl/h

swp-lcd-r8203-022-23/23-hl/h

swp-lcd-r8303-011-23/23/12-h/h/h