

ZCZG高温电磁阀

产品名称	ZCZG高温电磁阀
公司名称	上海伯纳德流体机械有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:伯纳德 型号:ZCZG
公司地址	中国上海市共和新路3088弄（祥腾财富广场）2号6F
联系电话	021-56338008

产品详情

zczg高温电磁阀耐温高 使用非常广泛，主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。 >
公称通径：dn10-dn250 > 压力范围：0.1mpa-2.5mpa > 介质温度： 250 > 阀体材料：铸铁 304

本阀是先导直动型的电磁阀，其通用介质范围较广，可分别使用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体，如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中，主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。

> 产品特点

耐高温：采用金属硬密封，提高了使用温度。

耐磨：选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损。

> 工作原理

电磁阀电磁铁通电时，连杆被提升，带动转轴转动，副阀打开。由于副阀被开启，主阀阀杯上部的压力流体被排出，因此主阀阀杯下部的压力比上部高，这样下部的压力将主阀阀杯向上推开。主阀被打开后，上下压力相等，阀杯在电磁力、上下压力作用下，置于平衡状态，阀门开通。断电时在衔铁自重及返回弹簧作用下，关上

副阀，副阀关闭后，随之主阀阀杯上部的压力升高而将主阀阀杯压下，达到断流密封作用，阀门关闭。

> 性能参数

介质温度	zczg										250
	zczh										400
公称压力 (mpa)	zczg										2.5
	zczh										4.0
工作压差 (mpa)	zczg										0.1~2.5
	zczh										0.1~4.0
公称通径 (mm)	10	15	20	25	32	40	60	65	80	100	
功耗	0.15kva						0.46kva		0.15kva		
电源电压	ac220v其余规格可作特殊订货										
额定流量 系数 (kv)	按jb/t7352-94规定										
泄漏量 (m/min)	按jb/t7352-94 · f规定										

> 型号意义