

Y43H活塞式蒸汽减压阀

产品名称	Y43H活塞式蒸汽减压阀
公司名称	上海伯纳德流体机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:伯纳德 型号:Y43H
公司地址	中国上海市共和新路3088弄(祥腾财富广场)2号6F
联系电话	021-56338008

产品详情

y43h先导活塞式蒸汽减压阀 耐温高, 压力稳定, 材质不同使用介质不同。 > 公称通径: dn15-dn500 > 压力范围: 10.0mpa > 介质温度: -20 -450 > 阀体材料: wcb、304、316

本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化, 通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小, 实现减压稳压功能。主产品主要用于蒸汽管路, 起减压稳压作用。

> 主要技术参数和性能指标

公称压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
壳体试验压力(mpa)*	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0
密封试验压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
最高进口压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
出口压力范围(mpa)	0.1-1.0	0.1-1.6	0.1-2.5	0.5-3.5	0.5-3.5

压力特性偏差(mpa) p2p

gb12246-1989

流量特性偏差(mpa)p2g

gb12246-1989

最小压差(mpa)

0.15

0.15

0.2

0.4

0.8

渗漏量

gb12245-198

> 主要零件材料