

苏州厂房快速卷帘门，电动卷帘门

产品名称	苏州厂房快速卷帘门，电动卷帘门
公司名称	苏州市西朗门业有限公司
价格	17400.00/樘
规格参数	品牌:西朗 型号:快速门
公司地址	苏州市吴中区宝带西路5001号
联系电话	0512-66579558 18913740475

产品详情

苏州西朗门业是一家专业制作快速卷帘门，pvc快速卷帘门，工业提升门，欧式卷帘门，等工业门的企业，快速卷帘门作为公司的主打产品，已通过国家相关部门检测，一直处于快速卷帘门行业的领先品牌，欢迎前来洽谈合作。

公司名称：苏州西朗门业有限公司

负责人：韩先生

联系方式：18913740475

公司传真：0512--66575311

邮箱地址：3093165523@qq.com

公司地址：苏州市吴中区宝带西路5001号

苏州西朗快速卷帘门是设置在建筑物内外通道出入口，用软帘布做成的快速卷帘门。门布使用有弹性而坚韧的专用高密度聚氯乙烯涂层织物软帘，实现高速开闭（比钢质卷帘门的速度要高约20倍），极大程度的缩短了通道出入口的开放时间，不仅提高了车间内部空调的效率还能将车间外部异物混入率控制在最小限度。大大提高工作效率。为实现安全、卫生、节能的工作环境，为提高产品质量作出贡献。控制方式；当人员进入有效区域内（30米），按遥控器控制快速门门体打开。实用范围；小尺寸的内部/外部门，高频率物流通道使用。铝制防风型材与挺括的织物门帘不仅美观和牢固，而且可承受较大负荷。织物门帘与可视窗材料均可替换，能分隔不同温度区，防止空气对流，保证室内恒温、防虫防尘。

外观：高强度抗氧化铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-t6标准，冷扎板静电喷涂快速门机箱。

动力性能：德国sew刹车制动马达，功率0.75-1.5kw,电源220v/380v，制动电压220v

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。控制电压：安全低压 24vdc。

开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭 0.6-1.2m/秒(变频可调速)。

快速门帘料进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色可选择。

拉伸强度：5700/5100n/5cm,撕裂强度900/80n。防火级别：德国标准mzd/nbl难燃。

使用温度：-10 +70 。视窗：进口pvc透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形。

抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。抗风能力：9m/s (50pa标准3×3)。

密封性能：快速卷帘门部u型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱。