

# 手持式热式风速仪 6006

产品名称	手持式热式风速仪 6006
公司名称	深圳市工采网络科技有限公司
价格	.10/台
规格参数	品牌:日本加野麦克斯 型号:6006
公司地址	广东省深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦2301
联系电话	0755-83289036 13652366512

## 产品详情

### 产品描述：

- 使用简单，单一按钮即可进行全部的操作 - 探头具有互换性，并保持很高的精度 -  
测试范围广，风速0.01 ~ 20m/s,温度—20 ~ 70 -  
内部设有温度补偿回路，在可测试的温度范围内能保持很高的精度（10 ~ 40 ） -  
在所有的领域内都能灵活运用，是一种非常难得的热式风速仪

### 产品特性：

规格			
型号			6006
测定对象			常温、常压下的空气流
测定范围	风速	0.01 ~ 20.0m/s	

	风温	-20 ~ 70
测定精度	风速	读数的 $\pm 5\%$ m/s
	风温	$\pm 1^{\circ}\text{c}$
显示分辨率	风速	0 ~ 9.99m/s:0.01m/s(最小) 10.0 ~ 20.0m/s:0.1m/s
	风温	0.1 $^{\circ}\text{c}$
应答性	风速	1秒以下 (风速在1m/s时90%应答)
	风温	30秒以下 (风速在1m/s时90%应答)
显示功能		(1) 电池剩余量 (4段) (2) fast/slow (1秒或5秒移动平均) (3) dip开关更改显示单位 (m/s、 $^{\circ}\text{c}$ 、ft/min、 $^{\circ}\text{f}$ ) (4) 显示暂停
外型尺寸		探头: 约 6.1 ( 10.6 ) $\times$ 205mm ( 电缆: 3.3 $\times$ 约1.5m ) 本体: 约60 ( 宽 ) $\times$ 120 ( 长 ) $\times$ 30 ( 厚 ) mm
探头温度适用范围		-20 ~ 70 $^{\circ}\text{c}$
本体温度适用范围		5 ~ 40 $^{\circ}\text{c}$
保存温度范围		-10 ~ 50 $^{\circ}\text{c}$
重量		约180g(含电池)
附属品		操作说明书、便携箱
选择件		延长棒、备用探头

